

# 钢化玻璃定制 靖安县钢化玻璃 汇投钢化厂

产品名称	钢化玻璃定制 靖安县钢化玻璃 汇投钢化厂
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

## 产品详情

### 真空玻璃如何保证内部真空寿命

真空玻璃内部高真空度的真空层可以有效隔绝气体对流传热和声波的传播，所以真空玻璃具有的保温和隔声性能。真空玻璃性能的保持要依赖于真空寿命，真空寿命是指真空玻璃封离后内部能否长期保持低真空度，包括真空获取和保持两重技术难关。

**真空获取—高温排气。**真空获取依靠高温排气。高温（350 以上）排气可以有效排除真空玻璃间隙层和玻璃内表面及深层的各种气体。

经过高温排气制作的真空玻璃（内部未放置吸气剂）内部气体成分及压强经测试结果表明，真空玻璃通过高温排气，可以得到较高的封离真空度。

**真空保持—吸气剂。**对经过高温烘烤排气的真空玻璃进行长时间的曝晒后，内部压强以及热导仍然会有一定幅度的升高，说明高温排气并不能完全解决真空玻璃内表面放气问题，必须在真空玻璃中放置吸气剂，来提高并维持真空玻璃的真空度，从而延长真空玻璃的使用寿命。

钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔，使气体传热可以忽略，同时采用Low-E玻璃，大幅抑制辐射传热，保证V玻的传热系数（U值）低至 $0.4W/(m^2 \cdot K)$ 。同时，V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍，钢化玻璃生产厂家，是单片玻璃的6-10倍，独立使用即可达到国际被动房对门窗传热系数的要求。

### 假如真空玻璃漏气怎么办

真空玻璃是一种应用比较广泛的新型玻璃深加工产品，钢化玻璃定制，主要原理就是真空不易导热、传声等，所以在两块玻璃之间抽空空气形成一个封闭的真空环境，作用就和普通玻璃大不一样了。

一般就是利用封闭的固件把两层玻璃固定，靖安县钢化玻璃，然后抽空空气，阻隔热传递，减少热辐射

，不能传递声音。所以在很多场所比如建筑物、汽车或者某些家具上都会用到，性能非常好。

真空玻璃有比较好的密封性能、隔音性能、保温性能以及防结露性能，钢化玻璃加工，环保节能，有良好的发展潜力和前景。

隔热保温有一定的冬暖夏凉的作用，在一定程度上能减少空调等电器的电耗和一些温室气体的排放，低碳节能环保。

隔音效果能隔音降噪，减少噪声污染，在繁华嘈杂的大城市作用很大。

防结露性能还能减少寒冷的冬天玻璃上结露的现象。

而且真空玻璃内部没有空气，所以不会受到环境气压等影响，在各个海拔、各个位置都能使用，所受的限制很少，性能优异。

真空玻璃由于需要一定的材料和一定的技术以及特殊的制作工艺，所以价格比一般的玻璃要贵上很多。再加上现在生产真正的真空玻璃都会厂家比较少物以稀为贵，价格就会更高一点。市场上的真空玻璃的价格大概在几百元到上千元不等，玻璃质量稍微差一点的价格大概五六百元，玻璃质量好的价格上千。

### 钢化玻璃自爆率

国内的自爆率各生产厂家并不一致，从3‰~0.3‰不等。一般自爆率是按片数为单位计算的，没有考虑单片玻璃的面积大小和玻璃厚度，所以不够准确，也无法进行更科学的相互比较。为统一测算自爆率，必须确定统一的假设。定出统一的条件：每5~8吨玻璃含有一个足以引发自爆的硫化镍；每片钢化玻璃的面积平均为1.8m<sup>2</sup>；硫化镍均匀分布。则计算出6mm厚的钢化玻璃计算自爆率为0.64%~0.54%，即6mm钢化玻璃的自爆率约为3‰~5‰。这与国内高水平加工企业的实际值基本吻合。

即使完全按标准生产，也不能避免钢化玻璃自爆。大型建筑物轻易就会用上几百吨玻璃，这意味着玻璃中硫化镍和异质相杂质存在的几率很大，所以钢化玻璃虽经热浸处理，自爆依然不可避免。

钢化玻璃定制-靖安县钢化玻璃-汇投钢化厂由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！