

上海量巨 移动防爆配电盘 北京防爆配电盘

产品名称	上海量巨 移动防爆配电盘 北京防爆配电盘
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

2低压防爆配电箱ExdIIBT4防爆配电盘

低压防爆配电箱是电力系统中的低级控制和保护设施，是确保电力系统安全运行的一个环节。它很有可能与工人接触，但由于其大量分布的而且它主要是低价值的产品，它经常被设备电力部门忽略，这使得许多低压防爆配电箱失控，导致不安全因素产生，增加个人电气火灾的风险。因此，移动防爆配电盘，必须认真对待低压配电箱的安全选择和使用。

应根据工作场所的条件选择低压防爆配电箱。

- (1)相对湿度不超过75%，没有灰尘、非腐蚀性气体或蒸汽、在没有或物质危险的地方，可以打开低压配电箱。
- (2)保护型应在相对湿度接近100%且有腐蚀性气体或蒸气的特别潮湿的地方使用。
- (3)防尘防爆配电箱应用于可产生大量灰尘的多尘场所。

防爆主令电器ABS塑料注塑来制造，也有少量是用铸铝压铸成形的。一般结构为增安型外壳，内装隔爆型元件，防爆控制配电盘，而且可以实现防腐功能，防爆等级可达 C级。操作柱主要由主箱、接线箱和支柱组成。其主箱和接线箱有的制成一体，有的制成分体，各有特点。

其材质基本上是用铸造铝合金材料制造。内部由各种仪表、转换开关、按钮和信号灯等元件组成。可以根据不同需要进行组合。

防爆空调柜式制冷系统维护说明

柜式/挂式的防爆空调制冷系统是一个压力系统，在制冷系统出现一些问题时，对于维护人员在操作维修

中可能会遇到进行焊接、通电运行等操作，所以存在触电、危险等危险。那么对于在进行危险工作的操作中，维护人员操作防爆空调制冷系统需要注意以下几点问题：

1.通电运转说明

在单独对分体机室外机组维修时，北京防爆配电盘，不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行，避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生危险事故。在对室外风扇系统进行检查时，如果需要通电运转，304防爆配电盘，必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。

2.加氟操作说明

如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空，在保证真空度的前提下才可以充氟

加氟过程中同时观察系统的压力情况，如有异常请及时终止操作。如果需要在低压侧进行动态加氟操作，请使用复合式压力表缓慢地进行，不允许把制冷剂钢瓶倒置，并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂。若为分体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。

上海量巨(图)-移动防爆配电盘-北京防爆配电盘由上海量巨防爆电器设备厂提供。“ 防爆电器防爆配电箱 防爆接线箱防爆灯具 ” 选择上海量巨防爆电器设备厂，公司位于：上海闸北区晋元路228弄7号，多年来，量巨坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。量巨期待成为您的长期合作伙伴！