

阳光板安装用防水胶带 密封条

产品名称	阳光板安装用防水胶带 密封条
公司名称	昆山密达胶粘制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	分类:密封条 材质:丁基橡胶 型号:5166
公司地址	张浦镇江南春堤花苑56号楼408室
联系电话	86-051257291019 15850342434

产品详情

分类	密封条	材质	丁基橡胶
型号	5166		

防水胶带用途：

- 1) 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封。
- 2) 门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水。
- 3) pc板、耐力板的安装。

性能及优点

- 1) 可保持永久柔韧性，能承受一定程度的位移。
- 2) 极佳的防水密封性及抗化学腐蚀性，抗紫外线（日照）能力强；20年以上的使用寿命。
- 3) 使用方便，用量准确，性价比极优。

施工方法

- 1) 根据彩钢板板型或接合部位的缝隙，按工程设计要求，选用合适规格的防水胶带；
- 2) 粘贴前必须完全清除彩钢板表面的水、油、污垢等杂质，保持粘贴表面的干净；
- 3) 从彩钢板的一端开始，打开双面胶带沿接缝处成直线将胶带粘于下层板的搭接处，然后用手由轻到重按压胶带，使其与彩钢板粘结牢固；

4) 撕掉胶带上层隔离纸，将接口上层彩板钢板压入结合处，压好后顺序挤压接缝处，使接缝粘接牢固，密封严实。

主要技术指标

项目	单位	检测值	
基本成分		丁基橡胶	
耐热性	90 , 2h	无流淌	
低温柔韧性	-40	无裂纹	
持粘力	钢球	13.5	
伸长率	%	420	
恢复率	%	75	
透湿度	g/m ² 24hr	0	
密度	g/cm ³	1.35 ± 0.05	
剥离强度	铝板	n/cm	33.9
	彩钢板	n/cm	35.5
	水泥砂浆板	n/cm	38.6
	铜板	n/cm	34.1
	玻璃板	n/cm	37.3

注:1) 除低温柔韧性外，以上其他性能检测条件为23 。

2) 本产品使用寿命20年以上，以抗u.v100小时为一年。

注意事项

- 1) 使用前请把被粘板材表面的水、油、灰尘等污垢清除。
- 2) 胶带需存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋。
- 3) 产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到最佳防水效果。