

热缩管热缩套管热收缩管

产品名称	热缩管热缩套管热收缩管
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	84.00/卷
规格参数	用途:电线护套 材质:PE+热熔胶 直径:1.6-180MM
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

密封防水绝缘双壁带胶热缩套管3：1 4：1收缩

详细介绍：

应用 DW (3:1, 4:1,) 双壁含胶热收缩套管由辐射交联聚烯烃材料和热熔胶双层构成，外层聚烯烃绝缘、阻燃、理化电气性能优异，内层热熔胶能缓冲机械应变和密封性强。主要功能是绝缘、密封、防水、防腐、防漏气等，广泛应用于各类线束、电线电缆和金属管棒等的密封绝缘、防水防腐等领域。其收缩倍率达 3 - 5倍，收缩后热熔胶能将连接两端的材料完全密封，易施工、不需保养，能耐恶劣环境、湿气等冲击，达到保护零组件作用，应用于线缆接续、线缆和无器件的密封防潮、防水、防蚀和绝缘保护，修复受损的线缆绝缘层等。

特点

高收缩比3:1, 4:1,5：1可实现连接器与线缆的密封绝缘保护

因含良好粘接性的热熔胶，可实现线缆连接处及电子零组件的密封防潮、防水、防蚀

良好的物理性能、化学性能及电学性能

热熔胶层对塑料、橡胶和金属等具有良好的粘接性能

不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

温度范围

连续使用温度：-55 ~ 125 (透明型为-45 ~ 105)

环保标准：RoHS

起始收缩温度：80

完全收缩温度：120

认证 / 符合标准

UL224 125 600V

AMS-DTL-23053/4 class3

常规颜色：黑，白，透明 (可做彩色)

可免费提供样品！~