

# 襄阳市紧固件拉伸测试 螺栓伸长率测试

产品名称	襄阳市紧固件拉伸测试 螺栓伸长率测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	紧固件拉伸:螺栓伸长率测试 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

拉伸试验是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。

### 拉伸测试测试标准

GB/T 3098.1-2010

紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.10-1993

混凝土加固和预加应力用钢 试验方法  
第1部分:加强钢筋, 钢盘条和钢丝

ASTM F606/F606M-2016

测定内外螺纹紧固件、垫圈、直接拉力指示器以及  
铆钉机械性能的标准试验方法

ISO 898-1:2013

碳钢和合金钢制紧固件的机械性能

ISO 8839:1986

紧固件的机械性能  
由非铁金属制成的螺栓,螺钉,螺柱和螺母

GB/T 3098.6-2000

紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱

### 拉伸测试试验程序

试件应为尺寸等检验合格的紧固件。j

螺栓和螺钉试件应拧入内螺纹夹具对螺柱试件应拧入两个内螺纹夹具，螺纹有效旋合长度 $1d$ ，未旋合螺纹的长度 $L > 1d$ ；对带短螺纹栓接结构用螺栓的拉力试验，未旋合螺纹的长度 $L < 1d$ ，并按GB/T 228的规定进行拉力试验。试验机夹头的分离速率，不应超过25mm/min。