

常德市夏季矿用电磁流量计隔爆本安流量计

产品名称	常德市夏季矿用电磁流量计隔爆本安流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	700.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100G 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

隔爆本安流量计夏季电磁流量计需要注意

1、隔爆本安流量计转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于50M，且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中，应把镀锌管用导线可靠接地，接地电阻小于10。电磁流量计只有良好的接地保护，才能准确稳定地测量。在安装时也要做好传感器接地保护，使电磁流量计能够在一个良好的工作环境中运行。2、隔爆本安流量计供电电源为220v单向交流电，在仪表箱里面加装空气开关，避雷器和空气开关并联连接，导线从空气开关出来后接一个三项插座。3、隔爆本安流量计避雷器接地线长度不能超过1M，截面积大于6MM方的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网，应在避雷器附近作一个简易地网，方法如下：用三条长度为1.5M的扁钢或者角钢，按正三角形排列打入地下，上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来，在其中一角焊接螺栓，然后把避雷器接地线接上即可220VAC避雷接地线地平面安装面板。