

益阳市矿用超声波流量计价格 矿用超声波流量计询价

产品名称	益阳市矿用超声波流量计价格 矿用超声波流量计询价
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

超声波流量计有时差法和多普勒法两种，选购超声波流量计时一定要根据现场工况情况选用适合的超声波流量计。空调水系统中的测量主要用时差法原理的超声波流量计。矿用超声波流量计询价根据测量介质选择用那种原理的流量计，时差法原理的超声波流量计主要测量介质是洁净的单一的导波液体，泥沙等颗粒状物体含量必须在5%以下。

矿用超声波流量计询价适用于测量能给出强反射信号的颗粒或气泡的液体，颗粒越多，测量信号越好。两种流量计成本不同，同样条件下超声波流量计相对多普勒超声波流量计成本低一些。为保证测量精度，超声波流量计正常使用，被测管道内流体必须满管，选择被测管道的材质应均匀质密，易于超声波传播，如垂直管段流体由下向上或水平管段整个管路中低处为好。

矿用超声波流量计询价安装距离应选择上游大于10倍直管径，下游大于5倍直管径（注：不同仪器要求的距离会有所不同，具体距离以使用的仪器说明书为准）以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段，测量点应充分远离阀门、泵、高压电、变频器等干扰源。

矿用超声波流量计询价外夹式安装的传感器需要充分考虑管内结垢状况，尽量选择无结垢的管段进行测量。超声波流量计外夹式传感器安装处和管壁反射处必须避开接口和焊缝，传感器工作面与管壁之间保持有足够的耦合剂，不能有空气和固体颗粒，以保证耦合良好。