

使用镀锌板暖风机电动暖风机优缺点

产品名称	使用镀锌板暖风机电动暖风机优缺点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

暖风机适用范围：主要适用于育雏、养殖、花卉、车间、办公、烘干、土木工程防冻等行业加温供暖使用。暖风机参数：型号：DCDN-5/(遥控款) 加热功率：5KW 风机功率：90W
风量（立方）：1200立方米 出风口温度：80度 25度以下可加热（平方）：80平方米
35度以下加可热（平方）：50平方米 自重：15KG 使用镀锌板暖风机电动暖风机优缺点
外形尺寸：380*380*600mm

暖风机使用方法：电暖风机采用全自动智能控温系统，无需安装，接电即用。

取暖设备应用***：相比多数其它加热产品，燃油暖风机系列在拥有大功率产热量的条件下还具备极为方便的移动性，是其它产品***的，它们自带大容量油箱，可长时间连续使用，可轻松应对各行业生产所带来的各种问题，尤其适用于建筑业、养殖业、农业、工业等行业。使用镀锌板暖风机电动暖风机优缺点

性能出色：20-50KW的热量输出，300 以上的出风温度，仅需220V电源，大尺寸轮毂，大容量油箱，全自动运转，移动性强，这是一款值得我们骄傲的燃油工业热风机产品，它可以满足你的任何需求。

成本低廉：配备有室内恒温器，用于调节***温度，以及***的热效率，可以保证设备一个***小的燃料消耗，这款燃油工业热风机仅需要很小的电量消耗就可以运转。而且不需要复杂的安装，就可以投入使用。

寿命长久：燃油暖风机系列燃油工业热风机配备了各类***的元部件：不锈钢燃烧室、防水机身、***环氧漆、全铜电机等，它们的寿命可以使用10年以上。优良的品质可以保证设备在任何苛刻恶劣的条件下使用。使用镀锌板暖风机电动暖风机优缺点

该装置在使用中应当注意这样几点：当冬天气温0 以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。起动发动机，把水温升到40 以上时，把操纵按指示牌标识放到除霜的位置，循环放到室内循环的位置，打开鼓风机电机放到三挡位置，此时电机转速高，使其运转3—5分钟，然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间驾驶员好不要离开驾驶室，如发现电机不转，应立即把电机挡位回到关闭的位置，避免烧坏变速电阻。当外面气温低、驾驶室内司乘人员多时，玻璃会有霜，可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上，电机可以放到一挡或二挡位置，这样就能把霜除干净。当外部无风沙和粉尘时，可以把循环放到室外，使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气太冷时，把循环放到室内循环，避免风沙和粉尘进入驾驶室。

安装方法

电热风机安装地点远离易燃、易爆等危险物品及气体；

电热风机安装地点能避雨雪的室内干燥处,避潮湿；

电热风机安装地点通风良好,忌在密封箱中使用；

电热风机装地点进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯及弯曲也不应过多。

电热风机安装时出风口须上倾15°，下倾10°范围内，机体左右倾度在15°范围内使用；

使用环境要求

电热风机使用环境要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m³。

电热风机使用环境要求工作时环境温度在-10 ~ 40 之间，湿度在85%（不结露）以内。

电热风机使用环境要求海拔高度不超过1000m。