

成都自动门厂家

产品名称	成都自动门厂家
公司名称	成都金源益自动门有限公司
价格	6800.00/电议
规格参数	国产:单开 TBM:双开 广东:感应
公司地址	成都市青羊区清江东路134号1栋1单元2楼219号
联系电话	13076018939

产品详情

1、按启闭形式分：可分为推拉门、平开门、重叠门、折叠门、弧形门和旋转门。 推拉门：可细分为单开、双开、重叠单开、重叠双开和弧形门。弧形门门扇沿弧形轨道平滑移动，可分为半弧单向、半弧双向、全弧双向。为了限度的拓宽入口幅度，有的推拉（套叠）自动门可作成在开启终点与固定扇重合后一道手动平开，也归纳为推拉自动门。 旋转门：可细分为有中心轴式、圆导轨悬挂式和中心展示区式等。 平开门：可细分为单扇单向、双扇单向、单扇双向和双扇双向。 折叠门：可细分为2扇折叠和4扇折叠。 重叠门：可分为带固定边门页的重叠自动门和没有固定边门页的重叠自动门 弧形门：可分弧段、半圆、全圆，可以带固定门页，也可以没有固定门页，圆弧度可根据具体案例设计设定，应用非常灵活，还可以应用不同弧度拼接，构造出美观多变的几何形状的门体，因此，凯撒弧形门的使用将越来越广泛。2、按门体材料分：有安全玻璃、不锈钢饰面、建筑铝合金型材、彩色涂层钢板、木材等，也可采用其它材料。用其组成的常见种类有无框玻璃自动门、不锈钢框玻璃自动门和铝合金框（刨光或氟碳喷漆）玻璃自动门。3、根据门的结构特点，自动门主要分九大类，即自动旋转门、圆弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、伸缩式自动门、卷帘式自动门、提升式自动门及自动挡车器。4、按用途分类，自动门主要分五大类，即民用自动门、商用自动门、工业用自动门、车库用自动门及庭院自动门。1) 按门扇数量分类：两翼、三翼和四翼。2) 按展台分类：有展台和无展台。3) 按自控方式分类：自动启动及停止，门恒速和自动启动及停止，门变速，无人时低速，有人使快速。4) 按使用的外饰材料分类：发丝不锈钢、发丝钛合金不锈钢、镜面不锈钢、镜面钛合金不锈钢、钢板阳极化处理板、铝板氟碳喷涂、铝板喷塑、全玻璃。5) 按使用功能分类：门扇可折叠、门扇不可折叠。1) 按弧形及圆弧形门滑动方向分类：半圆单开门右向、半圆单开门左向、半圆双开门双向、圆形双开门双向。2) 按圆弧形自动门电机分类：圆形双开门双向滑动右方一台电机、圆形双开门双向滑动左方一台电机、圆形双开门双向滑动左右方各一台电机、圆形单开门单向滑动一台电机。1) 按开启方式分类：单开式、双开式、重叠式单开、重叠式双开。2) 按安装方式分类：隐藏式、表面式。3) 按门体材料分类：铝合金、钢制、不锈钢、木制。1) 按平开方式分类：多扇单开式、多扇双开式。2) 按门扇折叠点分类：门扇端点折叠、门扇中心点折叠。1) 按驱动装置分类：液压驱动装置、电动驱动装置。2) 按门开启方式分类：单扇单开式、单扇双开式。3) 按门体材料分类：铝型材、碳钢型材及不锈钢门体。4) 按探测器分类：微薄传感器、红外传感器、超声波传感器、电磁感应传感器、特殊传感器。5) 按用途分类：商用平开自动门、车库平开自动门、庭院平开自动门。1) 按车辆大小分类：别墅车库自动门（家用）、大型车库自动门。2) 按运动型式分类：平滑式、平开式、折叠式、提升式、翻板式、卷帘式。1) 按门体运动型

式分类：平滑式、平开式、伸缩式。2) 按有无导轨分类：有轨、无轨道。3) 按轨道数量分类：单轨式、双轨式。4) 按门扇数量分类：单扇、双扇。5) 按门体材料分类：碳钢、不锈钢。1) 按挡车杆数量分类：单杠单开式，双杠对开式。2) 按控制方式分类：普通电控式、自动控制式。自动门主要有：旋转自动门、弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、重叠自动门、医用自动门、卷闸自动门、车库自动门、特种自动门

自动感应门的优点包括：1、微电脑控制模块设计精巧，使用220V的电源，适用范围广，不必另外配置变压器。2、驱动装置采用高效率、大扭矩、小体积DC无刷马达，齿轮箱采用螺旋齿轮运转模式，动作宁静、平稳、耐用、不易磨损;不惧高低温气候影响。3、遇阻自动反弹，避免夹人和机组损坏。4、马达装置具有自锁功能，有效提高安全性。5、精工设计制作的减震消音导轨，运行平稳、噪音低、使用寿命长。6、独特的功能模块设计，可以连接多种传感器、门禁系统。7、功能端子板设有双向电源保险，大大保障了由于电压不稳;违规操作所带来的核心主件损坏;减低损失，同时又便于检查、维护。8、使用遥控装置可以使门自动门感应器：上锁、解锁、只进不出、只出不进、全开、半开、使门变得丰富多彩。