

板框压力式滤油机 加压过滤

产品名称	板框压力式滤油机 加压过滤
公司名称	泰州市法尔特机械设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:透平油
公司地址	泰州市开发区小港村二组
联系电话	0523-86138349 13382463118

产品详情

原理	加压过滤	样式	板框式
适用对象	透平油	滤料类型	滤纸
性能	精密过滤	品牌	法尔特
型号	GYJ-100	额定流量	6 (m3/h)
工作压力	0~0.49 (Mpa)	工作噪声	65 (dB)
进出口管径	38 (mm)	清洁度	5 (NAS)
外形尺寸	850*400*700 (mm)	整机功率	1.5 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、轻工、选矿、冶金、纺织、其他、制药、电镀

技术型号	gyj-50	gyj-100	gyj-125	gyj-150
参数规格				
性能名称				
额定流量 (l/min)	50	100	125	150
过滤面积 (m ²)	0.85	1.41	1.91	2.35
过滤压力范围 (mpa)	0~0.49			
滤纸规格 (mm)	230*230			
工作噪音db(a)	60	65	75	75
进口管径mm	38	38	38	38
出口管径mm	38	38	38	38
滤框数量 (块)	13	20	24	29
滤板数量 (块)	12	19	23	28
电机功率 (kv)	1.1	1.5	1.5	3.0
板框规格mm	230*230			
外形尺寸 (长*宽*高)	750*400*700	850*400*700	950*400*700	1250*450*700

机重(kg)	60	75	85	100
--------	----	----	----	-----

用途：滤板滤框采用铝合金或高强度工程塑料重量轻,体积小移动方便;

设有自动、手动互换回油装置；

采用高压低音叶片泵、噪音低。

特点：适用于过滤润滑油、变压器油，透平油、开关油、互感器油、定子油、机油、柴油等油液中杂质和微量水份，产品各项技术指标达国内先进水平。