

# DLY双级真空滤油机、变压器油滤油机、多功能真空滤油

产品名称	DLY双级真空滤油机、变压器油滤油机、多功能真空滤油
公司名称	重庆嘉恒电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	原理:真空过滤 样式:卧式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区山洞路12号后
联系电话	86-02365328711 13883453807

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	卧式
适用对象	变压器油	滤料类型	玻璃纤维滤布
性能	精密过滤	品牌	法尔特
型号	DLY-200	额定流量	12 ( m3/h )
工作压力	0~0.5 ( Mpa )	工作噪声	75 ( dB )
进出口管径	50 ( mm )	破乳化值	15 ( min )
清洁度	5 ( NAS )	外形尺寸	1800*1500*1800 ( mm )
整机功率	105 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、选矿、水处理、其他、制药		

项目名称	单位	dly-50	dly-100	dly-150	dly-200	dly-250
工作能力	l/min	50	100	150	200	250
工作压力	mpa	0~0.5				
极限真空度	pa	100 ( 麦式真空计 )				
工作真空度	pa	5 ( 麦式真空计 )				
电压	v	50hz 380v ( 可根据用户要求定 )				
加热功率	kw	36	48	72	90	108
总功率	kw	42	58	85	105	128
油温范围		20~80				
剩余含气量	%	0.10				
剩余含水量	ppm	2.0				
过滤精度	μ m	1~2				
击穿电压	kv	75				

工作噪音	db(a)	75		80		85
进出油管内径	mm	38				50
重量	kg	1500	1760	2000	2200	2350
外形尺寸	mm	1500	1600	1700	1800	2000
长*宽*高		*1200	*1300	*1400	*1500	*1700
		1700	*1750	*1800	*1800	*1900

特点：我公司生产的dly系列卧式高真空（智能）双级真空滤油机，采用日本株式会社三美技术制造，该机与其它真空滤油机有所不同，采用半自动、或全自动工作（智能），真空缸为卧式，两缸连体一体化可往复过滤，从而提高过滤效率，的电力行业，过滤绝缘油的好设备。

油路采用自动液位阀控制。

高真空、抽气速效快，真空系统采用国内名牌或进口真空设备，最高极限可达5pa（麦式真空计）

真空系统罗茨泵采用自动控制，在真空状态下通过真空继电器会自动投入运行；

设有过压报警系统，在超压状态下时会自动停机；

具有缺油保护装置，在无油情况下不可加热，避免了无油烧坏加热器的隐患；

红外线自动消泡功能，避免油沫进入真空泵，导致真空泵喷油现象；

具有多次往复过滤功能，设有粗过滤，两次精滤，经过两次真空脱气、脱水、脱色，双倍提高过滤效果，从而达到国家运行中变压器油质量标准。

可根据用户要求选用进口真泵、增压泵，排油泵、电气控制、各种滤芯从而达到进口滤油机标准。

用途：高效地脱除绝缘油中的水份，气体和杂质，提高油的耐压强度和油品质量，可带电运行，可单独队设备抽真空。