

滤油机 聚结脱水法 立式

产品名称	滤油机 聚结脱水法 立式
公司名称	泰州市法尔特机械设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	原理:聚结脱水法 样式:立式 适用对象:透平油
公司地址	泰州市开发区小港村二组
联系电话	0523-86138349 13382463118

产品详情

原理	聚结脱水法	样式	立式
适用对象	透平油	滤料类型	玻纤
性能	精密过滤	品牌	法尔特
型号	TLJ-50	额定流量	3 (m3/h)
工作压力	0-0.5 (Mpa)	工作噪声	65 (dB)
进出口管径	38 (mm)	破乳化值	15 (min)
清洁度	5 (NAS)	外形尺寸	1250*1150*1450 (mm)
整机功率	19.1 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、轻工、食品、选矿、水处理、其他		

项目名称	单位	tlj-30	tlj-50	tlj-80	tlj-100	tlj-125	tlj-150
工作流量	l/min	30	50	80	100	125	150
真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095					
工作压力	mpa	0.5					
工作噪音	db(a)	70		75		80	
含水量	ppm	50					
含气量	(%)	0.1					
清洁度级	nas	5					
机械杂质		无					
过滤精度	μ m	3—8					
闪点		180					
破乳化值	min	15					
电加热功率	kw	15	15	24	48	60	72
总功率	kw	19.1	19.1	29.5	54	67	80.2
油温范围		20~80					
电压	v	50hz 380v (可根据用户要求定)					
连续工作时间	h	150					

平均无故障工作时间	h	5000					
机器净重	kg	450	500	650	800	900	950
外型尺寸	mm	1200	1250	1600	1600	1700	1700
长*宽*高		*1050	*1150	*1300	*1350	*1550	*1550
		*1400	*1450	*1900	*1950	*1950	*1950

设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。如您处理的油或使用工况有特殊要求，请与我公司技术部联系，竭诚为您定制完善的解决方案。

用途：适用于需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的透平油、润滑油及冷却油。也适用于处理冶金、航空、船舶、机械等行业的液压系统用油。

特点：采用国内外最新工艺、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分离法机械过滤优点于一体，脱除水份和破乳化能力强，能分离出油中大量水份，也能脱除油中的微量水份。过滤性能强，可使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标制》之内。可单独运行，也可以串联上线运行。