DDF大型袋式反吹除尘器结构特征

产品名称	DDF大型袋式反吹除尘器结构特征
公司名称	泊头市乐迪环保机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	乐迪:24袋 DDF:反吹 河北泊头市:乐迪
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里镇后八尺村
联系电话	18031702168 18031702168

产品详情

DDF大型袋式反吹除尘器应适应用于钢厂烧结、炼铁、炼钢、焦化、水泥、电站等企业冶炼设备烟气、粉尘、废气、粉尘等的除尘设备，入口温度729和734除纯布耐温≤1500℃，经三氧处理的玻璃纤维耐温≤3000℃。……低成本的 设备，入口温度729和734除纯布耐温≤1500℃，经三氧处理的玻璃纤维耐温≤3000℃。……低成

DDF大型袋式反吹除尘器结构特征：

a、滤袋附尘不断增加，阻力上升规定值时，即开始清灰。

b、DDF大型袋式反吹除尘器的清灰方式靠单室反吹风方式，反吹风时通过换向阀，关闭排风管，打开反吹风管，切断单室的排风。

c、因为设备各室的进风管是相通的，而且都处于负压状态，因此由于邻室的负压抽吸作用，使气流倒流，此时滤袋被吸瘪。室，透过滤袋，气流由滤袋外侧进入内侧，经风斗及该室的进风管而吸入邻室排出。

d、滤袋内部的积尘随之被抖落沉降到风斗，完成了单室的清灰，其余室在清灰执行机构的控制下，进行同样顺序的清灰，除到值时，清灰停止。

DDF大型袋式反吹除尘器分正压式（又称压入式）和负压式（又称吸入式），本说明书按负压式介绍。

含尘气体在负压作用下，经由进风管进入，再经过滤室的内壁上，净化后的气体经袋滤室，通过设备顶部切换阀经排管吸入风机内，再经排气筒排入大气中。

滤袋附尘不断增加，阻力上升规定值时，即开始清灰。袋式除尘设备的清灰有袋式除尘器反吹风式、反吹风时通时，清灰停止。，完成了单室的清灰，其余室在清灰执行机构的控制下，进行同样顺序的清灰，除到值