

# 施耐德APCups电源SURT1000XLICH品牌参数报价

产品名称	施耐德APCups电源SURT1000XLICH品牌参数报价
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SURT1000XLIC
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

## 产品详情

### APC UPS电源故障排除办法

1、有市电时UPS输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出。

故障分析：从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查：

检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。

若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。

若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。

若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因；

若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。

上述排故顺序也可倒过来进行，有时能更快发现故障。

输出

输出功率容量

8.0 K瓦数 / 10.0 kVA

可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

92.0 %

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz  $\pm$  3 Hz 用户可调  $\pm$  0.1

其它输出电压

220, 240

负载高峰因素

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(4) IEC 320 C13 (备用电池)

(4) IEC 320 C19 (备用电池)

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH N G), Hard Wire 5-wire (3PH N G)

工作电压范围

160 – 280V

输入总谐波失真

小于7%的满负荷

其他输入电压

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

预装电池

4

典型充电时间

2.2小时

RBC? 数量

2

可自动检测、可扩展的延时时间

1

电池的伏安时容量

1920

可选用电池

APC-Smart-UPS-RT-10000VA-230V-

运行时间

[查看运行时间图表](#)

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

预装 SmartSlot? 卡

AP9631CH

控制盘

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

1265J焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高

432mm , 43.2cm

宽

263mm , 26.3cm

深

723mm , 72.39cm

机架高度

6U

净重

110.91kg

毛重

129.09kg

装运高度

552mm , 55.2cm

装运宽度

597mm , 59.7cm

装运深度

991mm , 99.1cm

颜色

Black

每个运输托盘上产品数量

2.0