

广东众科ZK-TH-80L可程式恒温恒湿试验箱

产品名称	广东众科ZK-TH-80L可程式恒温恒湿试验箱
公司名称	广东众科实验仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ZK-TH-80L 型号:广东众科
公司地址	东城街道石羊街272号
联系电话	0769-86291846 13798939018

产品详情

可程式恒温恒湿试验箱，高低温箱，恒温箱，湿热交变箱

ZK-TH-80L

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱		
型号	ZK-TH-80L		
内箱尺寸	W*H*D (MM) 400*500*400		
外箱尺寸	W*H*D (MM) 920*1420*920		
温度范围	-40~150		
湿度范围	20-98%RH		
温度波动度	± 0.5		
升温时间	+25	+85	常温到85 约需20分
降温时间	+25	-40	常温到 - 40 约需55分
湿度波动度	± 2.5%		
湿度偏差	± 2.0%RH		
湿度范围	(20~95)%RH (参照温湿度可控制范围图，		
测试环境条件	环境温度为+25、相对湿度 85%、试验箱内无试		
测试方法	温度试验设备,GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验 高温试验 GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法Ab GJB150.4-1996 热试验 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab GB/T2423.4-2008		
控制系统	控制器	5.7吋真彩触摸薄屏、温(湿)度控制显示屏、设备累时器(0~99999小时、不闪灯、蜂鸣器、USB接口,具备USB功能可下载曲线及数据。	
	显示器	5.7英寸全真彩触摸屏	

	运行设定方式	触摸屏中英文输入设定	
	显示分辨率	温度：0.1 ，时间：0.1min，湿度：0.1%RH	
	控制方式	BTC平衡调温控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能电气控制)(温度试验)	
	记录功能	带实时曲线，可实时查看，跟踪，记录	
制冷系统	压缩机	原装法国“泰康”全封闭式压缩机	
	蒸发器	采用优质铜管带翅片式高效能换热器	
	冷凝方式	水冷/风冷	
	制冷控制	采用进口丹麦丹佛斯电子热力膨胀阀	
结构及部件	外箱材质	拉丝处理不锈钢304或A3钢板静电喷涂	
	内箱材质	采用镜面不锈钢板SUS # 304	
	绝热材料	硬质聚氨酯泡沫	
	门框结构	采用耐高温密封硅胶条，密封性能好，内嵌入把手，平面，美观。带防汗装置	
	底板结构	采用槽钢加不锈钢板全焊接制作，承重能力强；无振动，防腐蚀性能佳。	
标准配置		测试孔，观察窗，视窗灯，试样架	
选配件		控制软件，232通讯接口。	
安全保护		防干烧保护，压缩机超压保护，过载保护，缺水异常，超温保护。	
电源电压		AC(220 ± 20)V 单相+保护地线	AC(380 ± 38)V
保护装置	压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、可调式超温保护装置、空气调节通道极限超温、风机电机过载及短路保护、断电保护		
重量	约250kg		
恒温恒箱的应用			
恒温恒湿箱系列产品广泛适用于药物、纺织、食品加工、电子、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、产品包装、产品寿命等测试。有着的温度和湿度控制系统，它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种			
售后服务			
1 供方对本设备免费保修壹年，保修期内本设备非人为损坏免收材料费，修理费等费用。对于超过保修期的服			
2 供方对需方设备在使用过程中出现的问题在20分钟内电话回应，如果电话或者网络沟通无法解决问题，供方会			
3 供方承诺提供终生免费技术支持。			