

# 复合格栅板,花纹钢格栅板,防滑格栅板,防滑沟盖板

产品名称	复合格栅板,花纹钢格栅板,防滑格栅板,防滑沟盖板
公司名称	河北晨川金属丝网制品有限公司
价格	133.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晨川金属 型号:255/30/100 表面处理:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县王油子村村南100米处
联系电话	18203331575 18203331575

## 产品详情

复合格栅板,花纹钢格栅板,防滑格栅板,防滑沟盖板

复合钢格栅板是由具有一定横跨能力的钢格栅板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品,外表热镀锌,可以起到防止氧化的作用。复合钢格栅板具有通风、采光、散热、防滑、防爆等性能。但是现今对复合钢格栅板的安装没有统一规范的标准,以至于其安装手段各式各样,有的无法达到应有的安装工艺要求,所以现在需要提供一种快捷、准确且实用性高,能够有效提高复合钢格栅板安装质量的方法。

将需要安装复合钢格栅板的区域划分为若干拼块,并将每个拼块均做标号,绘制复合钢格栅板排版布置图;首先对需要安装复合钢格栅板的区域进行整体的实地测量,测量其长度、宽度或者是半径、弧度等参数,然后根据这些参数绘制按同等比例缩小的区域轮廓图,并且标明需要预留孔洞或者添加台阶板等的位置,根据安装区域的特点,对轮廓图进行拼块的划分,因为整体区域往往面积较大,无法实现由一套复合钢格栅板即可覆盖形,可根据区域特点分成两个或者多个拼块,而拼块相连接的位置即需要焊接的位置,即焊缝,在绘制的时候一般不将焊缝绘制成一条直线的形式,因其强度较低,往往将焊缝绘成相互交错的形式,可增加应力强度,某个位置需要预留孔洞或者添加溢流堰的,则在相应位置进行标注,在分割拼块的时候孔洞或溢流堰由两块相邻的拼块共同组成,同时还要注意的是对于边缘处拼块,也就是与支撑梁固定的拼块,其和支撑梁的接触长度,要不小于拼块大长度的三分之一,才能保证其和支撑梁的焊接强度。

根据每一个拼块的形状制作相同形状的单复合钢格栅板,并在每个单复合钢格栅板标记上标号,形状相同的拼块和单复合钢格栅板的标号相同;标号的目的是为了在拼接的时候不会发生错误,根据标号进行拼接。

### 在需要安装钢格栅板

的区域,将单个复合钢格栅板进行组合拼接,并将边缘的单个复合钢格栅板与支撑梁固定,在对单个复合钢格栅板进行拼接的时候,按照复合钢格栅板排版布置图上的每个拼块的标号找到对应标号的单个复合钢格栅板然后将单个复合钢格栅板按照复合钢格栅板排版布置图的位置进行安装。将单个复合钢格栅板按照从四周到中心的顺序依次进行组合拼接。

复合格栅板,花纹钢格栅板,防滑格栅板,防滑沟盖板