

尼龙网初级过滤器固定方法 精久净化 黑龙江尼龙网初级过滤器

产品名称	尼龙网初级过滤器固定方法 精久净化 黑龙江尼龙网初级过滤器
公司名称	德州精久净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号
联系电话	15664410917 15664410917

产品详情

尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度

- 1、初效过滤器与粗效空气过滤器根据环境的洁净度，定期（初效过滤器一般为1~6个月）更换。
- 2、初效过滤器与粗效空气过滤器定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净度区域的洁净度，尼龙网初级过滤器固定方法，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、是否有失效等）若过滤器已失效，则应更换新的过滤器。
- 3、更换初效过滤器与粗效空气过滤器时应停机进行。

初效过滤器应用:应用非常广泛，常用于程控交换机和计算机房

初效过滤器应用：应用非常广泛，常用于程控交换机和计算机机房恒温恒湿空调以及用于中央新风机组和通风系统。用于空气压缩机的预过滤，洁净室回风过滤，过滤装置的预过滤等。

初效过滤器原理：过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大，黑龙江尼龙网初级过滤器，流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡在摺与摺之间。洁净空气从另一面均匀流出。因此气流通过过滤网是平稳和均匀的。视过滤滤料不同。它所拦截粒子的粒径从0.5um到5um而不同。过滤效率也不同

初效过滤器材质：框架 铝合金/不锈钢/镀锌钢板；框架可选厚度，46mm，尼龙网初级过滤器报价，；滤料，聚酯合成纤维；加强筋，镀锌/喷塑铁丝；连接角，尼龙网初级过滤器制作，铝合多角。

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，初效过滤器的主要用于过滤 5 μ m 以上尘埃粒子。

初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

尼龙网初级过滤器固定方法-精久净化-黑龙江尼龙网初级过滤器由德州精久净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州精久净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!