

基坑支护支撑梁切割拆除方法

产品名称	基坑支护支撑梁切割拆除方法
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

随着建筑施工技术的发展，各种大型深基坑随之增多，基坑内钢筋混凝土支撑梁拆除量逐渐增大。目前所使用的拆除方法主要有：拆除法、机械拆除法和人工凿除法。相比于后两种拆除方法，破拆除法具有拆除工期短、出渣快、可回收废旧钢筋和节约资源的特点，因此目前在钢筋混凝土支撑梁拆除时应用为广泛。破拆除法通常是在浇注钢筋混凝土支撑梁过程中预制垂直向炮孔，待拆除时将埋到钢筋混凝土支撑梁的预制垂直向炮孔中，通过破破碎的方法进行拆除。

北奕全自动支撑梁粉碎机是由送料平台、双重粉碎装置、液压系统、电控系统构成、长8米，破桩范围大可达1200mm*1500mm适用于高强度支撑梁破碎，便于取出支撑梁钢筋以及建筑废料再次使用，是处理破碎支撑梁的理想设备。