

高温绿色胶带/高温胶带/工业胶带

产品名称	高温绿色胶带/高温胶带/工业胶带
公司名称	中山市展宏胶粘制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	型号:JH-34G6 基材:pet 厚度:0.06/0.08 (mm)
公司地址	小榄绩东二怡祥街1号8幢
联系电话	13528175965

产品详情

型号	JH-34G6	基材	pet
厚度	0.06/0.08 (mm)	宽度	500 (mm)
颜色	绿色/红色/蓝色	适用范围	喷涂、烤漆专用绿胶，耐温性良好，撕除后不残胶，镀金过程中保护印刷电路板..
品牌	KAIHO 佳合	短期耐温性	200 ()
胶系	硅胶		

产品名称：	pet绿胶带	产品编码：	jh-34g6
product:	pet green tape	grade no.:	jh-34g6

产品结构 (product structure)

	pet膜petfilm
	硅胶silicone adhesive

产品参数 (product data)

项目 (item)	单位 (unit)	数值 (value)	备注 (remark)
总厚度 total thickness	mm	0.060 ± 0.005	gb7125-1999
初粘力 initial tack	no/ball#	9#	astm-d3759
粘着力 holding power	n/25mm	8 ± 0.5	gb/t72792-1998
抗拉强度 tensile strength	n/25mm	120	gb7953-1987
伸长率 elongation	%	55	gb7953-1987
耐电压 voltage resistance	kv	6.2	
绝缘电阻 insulation resistance	m	106	
绝缘等级 insulation rank		f	
耐温性 heat resistance	/30分钟	200	
颜色 color		蓝/黄/绿色 blue/yellow/green	visual test (目测值)

特性/用途 (features /usage)

喷漆、烤漆专用绿胶，容易撕除，不易断裂，撕除后不残胶，耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。

for painting and baking varnish; easy tear not easy break, no adhesive residue, high temperature and acid-alkali resistance.

用于镀金过程中保护印刷电路板。

for protecting pcb in the process of gold plating.

注意事项 (note)

1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。

when applying pressure sensitive adhesive film to any surface, be sure that the surface free from oil or other surface contamination as powder, dust or release agent.

2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。

adhesive performance should be carefully checked when used on substrates containing plasticizers.

3、在存储低于24 的低温、干燥环境下，从装运日期起有效期为六个月。

a term of validity is six months from date of shipment, when stored in a cool & dry place below 24 .

