

湖北景新达环保 立式 广东电捕焦油器

产品名称	湖北景新达环保 立式 广东电捕焦油器
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区雾月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

当前环境污染正由浅层延伸到深层，对人类构成了无穷的威胁。对于大气污染，电捕焦油器的广泛应用逐渐延缓了污染的进一步深入，雾霾天气多发的今天，各省市先后开始了遏止大气污染物、增加电捕焦油器等环保设备的整改措施。

化工、碳素、焦化、沥青烟气作为大气污染物排放的大户，要首先改造。关于电力、化工行业电捕焦油器等除尘设备是的，电捕焦油器不能只作为应对审查的，而应当真实发挥出其应有的作用。化工、碳素行业要高度重视，以达经济正常与环境保护相并行的作用。电捕焦油器可分为蜂窝式电捕焦油器、同心圆电捕焦油器、立式电捕焦油器，蜂窝式电捕焦油器是其间除尘的除尘设备，而且国家的一些有关方针也明文规定大气污染物排放公司要选用蜂窝式电捕焦油器作为除尘设备，经处理后的烟气才能排放到大气中。

在吃到环境污染的苦头以后，人们的环保意识有了很大的进步，尤其是公司的有关负责人，公司不环保、公司不符合节能减排的方针是很难正常工作的，立式，在上下一心的状况下，污染的脚步必定会被遏止住

气体的放电过程

在通常情况下气体是不导电的，但在高压电场的作用下气体内部的电子便会获得足够的能量成为自由电子而导电，塑料厂电捕焦油器厂，被称为自发性电离现象。气体的自发性电离是建立在非均匀性电场中。在均匀性电场中，随着电压的增加，只要其间任何一点发生电离，两极间将立即充满带电离子，整个空间的气体被击穿。此时电流急剧增加而形成火花放电。而在非均匀性电场中，电场强度则随两极间的距离增大而迅速下降。

焦炉机侧除尘改造的出焦除尘采用出焦地面除尘站工艺。出焦时烟对接套筒与设在焦侧的固定接口阀接

通，并先于推焦杆动作30秒钟向地面除尘系统发出信号，通风机由液力偶合器控制开始由低速向高速运行，然后推焦杆进行推焦，陶瓷厂电捕焦油器，推焦过程中产生的大量阵发性高温含尘烟气在焦炭热浮力及风机的作用下收入设置在导焦车上的大型吸气罩，然后通过接口翻板阀使烟气进入集尘干管，送入蓄热式冷却器冷却，并对较大颗粒焦尘进行粗分离，使烟气在110℃以下进入除尘器进行净化，净化后的烟气经通风机、消声器、烟囱排入大气。

在除尘器及冷却器中捕集下来的粉尘经气动双层排尘阀进入刮板运输机，由刮板运输机送入粉尘仓，醉后由加湿卸灰机加湿，定期将粉尘送往用于制砖原料。

通风机配备液力偶合器调速，使通风机在出焦时高速运转，广东电捕焦油器，而在出焦间歇时使风机以低转速运行，可节省电能。在风机低转速时自动开启冷风阀，同时使冷却器的蓄热板冷却，为下次出焦做准备。

湖北景新达环保(图)-立式-广东电捕焦油器由湖北景新达环保设备有限公司提供。“电除尘设备,电捕焦油器,脱硫脱销静电除尘设备”选择湖北景新达环保设备有限公司，公司位于：襄阳市樊城区雾月路27号，多年来，湖北景新达环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖北景新达环保期待成为您的长期合作伙伴！