

水泥基匀质板设备生产线厂家

产品名称	水泥基匀质板设备生产线厂家
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	产地:廊坊市大城县
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

水泥基匀质板设备生产线厂家

廊坊聪旭节能科技有限公司设备智能化：通过科学配方和选进生产工艺流程设计的生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。

1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强 节省工期

2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。

3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合国标外墙保温节能建材的相关检测要求。

4、内外墙保温板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理

想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等

5、内外墙保温板——保温装饰一体化系统，导热系数 $0.029\text{W}/(\text{m}\cdot\text{k})$

，吸水率 1.5%，耐洗刷性 50000次，耐人工老化性 5000h，

标准状态、冻融后保温层拉拔强度 0.2 MPa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。