

中石油独山子HDPE DMDA-8920 薄膜级 高刚性

产品名称	中石油独山子HDPE DMDA-8920 薄膜级 高刚性
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:HDPE 型号:DMDA8920 产地:中石油独山子
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

HDPE DMDA-8920原料特性

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/H802/英力士ABS

用途: 其它

特性备注:流动良好,耐热性高

重要参数: 密度:1.05 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:15 弯曲强度:80 MPa 弯曲模量:2700 MPa 维卡软化点:109 热变形温度:101

生产厂商:英力士ABS公司

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/682/英力士ABS

特性备注:耐化学性良好

重要参数: 熔体流动速率:0.7 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:29 拉伸强度:32 MPa 断裂伸长率:34 % 弯曲强度:72 MPa 弯曲模量:2530 MPa 维卡软化点:97 热变形温度:95.1 透光率:96 %

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/ST4566/英力士ABS

特性备注:ST4566是一种低光泽,触感柔软的树脂

重要参数:熔体流动速率:32 g/10min 弯曲强度:11 MPa 弯曲模量:328 MPa 硬度:46 透光率:7 %

生