

增压器专用空气流量计,双扭线流量计

产品名称	增压器专用空气流量计,双扭线流量计
公司名称	北京控杰科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:控杰 型号:FL-DN
公司地址	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦517室
联系电话	82883086 13261441310

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	控杰
型号	FL-DN	类型	质量流量计
测量范围	0-15000（m3/h）	精度等级	0.5%
公称通径	25 --300（mm）	适用介质	气体
工作压力	1.6（MPa）	工作温度	150（℃）
吸气流量计量程范围			

由于双扭线流量计进口部分的形状适合空气流束的形状，流场均匀，流动损耗小。下表列举了风口的流量范围

口 径	流 量 范 围 kg/s
dn40	0—0.28
dn65	0—0.65
dn80	0—0.94
dn90	0—1.2
dn200	0—2.0
dn250	0—9.21

双扭线流量计的气体进口型状应符合双扭线方程。

吸气流量计在现场中应用问题

如果要测量风机的送风量或从环境中抽气（吸气）流量的测量，应采用标准的吸气流量计——双组线原理的吸气流量计。它属差压原理的最经典的应用，是压气机，增压器流量检测最理想的选择。

特点：

没有阻流件，不需要温度压力补偿，长期稳定性好，测出的结果是质量流量，测量结果准确。

技术指标

使用温度：-20～200℃

使用压力： <1

防护标准： ip65

供电电压： 24vdc、 220vac

输出： 4～20ma（485通讯接口可选）

负压传感器： 3051电容式差压变送器

流量积算仪： led四位瞬时， 八位累计

精度： 1%
产品选型信息

请填写下表传真至我厂

需方单位名称： 技术联系人：

电话： 供应联系人：

传真： 签合同联系人手机：

	具体信息
--	------

项 目	
测试对象	
管道尺寸 内径（准确） 壁厚（准确）	
管道材质	
气体成份	
估计流量 （控制流量）	
供电	
输出4-20ma、485、232	
原设备（风机等）功率、 量等参数描述	

使用温度	
应用场所 (例：食品行业、半导体 行业、化工等场所描述)	