

增压器专用空气流量计,双扭线流量计

产品名称	增压器专用空气流量计,双扭线流量计
公司名称	北京控杰科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:控杰 型号:FL 类型:质量流量计
公司地址	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦517室
联系电话	82883086 13261441310

产品详情

品牌	控杰	型号	FL
类型	质量流量计	测量范围	2000 (m3/h)
精度等级	1%	公称口径	25 --300 (mm)
适用介质	气体		
吸气流量计量程范围			

由于双扭线流量计进口部分的形状适合空气流束的形状，流场均匀，流动损耗小。下表列举了风口的流量范围

口径	流量范围 kg/s
dn40	0—0.28
dn65	0—0.65
dn80	0—0.94
dn90	0—1.2
dn200	0—2.0
dn250	0—9.21

双扭线流量计的气体进口型状应符合双扭线方程。

吸气流量计在现场中应用问题

如果要测量风机的送风量或从环境中抽气（吸气）流量的测量，应采用标准的吸气流量计——双扭线原理的吸气流量计。它属差压原理的最经典的应用，是压气机，增压器流量检测最理想的选择。

特点：

没有阻流件，不需要温度压力补偿，长期稳定性好，测出的结果是质量流量，测量结果准确。

技术指标

使用温度：-20 ~ 200

使用压力： 1

防护标准：ip65

供电电压：24vdc、220vac

输出：4 ~ 20ma（485通讯接口可选）

负压传感器：3051电容式差压变送器

流量积算仪：led四位瞬时，八位累计

精度：1%

产品选型信息

请填写下表传真至我厂

需方单位名称： 技术联系人：

电话： 供应联系人：

传真： 签合同联系人手机：

具体信息

项目	
测试对象	
管道尺寸 内径（准确） 壁厚（准确）	
管道材质	
气体成份	
估计流量 （控制流量）	
供电	
输出4-20ma、485、232	
原设备（风机等）功率、 量等参数描述	

使用温度

应用场所

(例：食品行业、半导体
行业、化工等场所描述)