

# 美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30 H 均衡的Nylon66塑料

产品名称	美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30 H 均衡的Nylon66塑料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

66 GF 30 H是由美国舒尔曼生产的一款（均衡的、耐油性能、中等粘性、耐热老化性能、增强）PA66塑料颗粒。我公司长期供应收缩性低 PA66、高耐热性良好 PA66、增韧 PA66、经增塑 PA66、激光标记 PA66、有弹性 PA66、耐化学性 PA66、等相关特性应用的Nylon66塑料胶粒。长期代理销售美国舒尔曼、日本帝斯曼、日本大赛璐、日本出光狮王、日本宝理、日本UMG、泰科纳、泰国石化、巴塞尔、等厂家生产的塑料颗粒。

### 美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30 H规格用途

中等粘性,良好的耐热老化性能,均衡的 刚性/韧性,耐油性能 注射成型

填料：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。

### 美国舒尔曼 Nylon66 SCHULAMID 66 GF 30 H技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据	
密度	ISO1183/A	1.36	g/cm <sup>3</sup>	
粘数	ISO307	145	cm <sup>3</sup> /g	
拉伸模量	ISO527-2/1A/1	10000	MPa	
拉伸应力(断裂)	ISO527-2/1A/5	180	MPa	
拉伸应变(断裂)	ISO527-2/1A/5	3.0	%	
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eA	7.0	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eA	10	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eU	60	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eU	90	kJ/m <sup>2</sup>
热变形温度(0.45MPa, 未退火)	ISO75-2/Bf	>250	° C	
热变形温度(1.8MPa,	ISO75-2/Af	245	° C	

未退火)				
维卡软化温度	——	ISO306/A50	>250	° C
维卡软化温度	——	ISO306/B50	>250	° C
燃烧速率		ISO3795	<30	mm/min
Flammability Classification	0.75mm	IEC60695-11-10,-20	HB	
Flammability Classification	1.5mm	IEC60695-11-10,-20	HB	
Flammability Classification	3.0mm	IEC60695-11-10,-20	HB	
灼热丝易燃指数	1.5mm	IEC60695-2-12	——	° C
灼热丝易燃指数	3.0mm	IEC60695-2-12	——	° C

关于美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30 H价格

1.有关“美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30

H”塑料胶粒物性表及价格以出厂实时数据为准。2.如需获取“美国舒尔曼 PA66 66 GF 30 H”塑料颗粒当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服。

其他PA66 原料规格特性应用（部分）

美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 GF 30 H 填料、玻璃纤维增强材料、30%填料按重量、中等粘性、良好的耐热老化性能、均衡的、刚性/韧性、耐油性能、注射成型

PA66 日本东洋纺 GLAMIDE T-656CE 自润滑、自润滑

PA66 美国杜邦 Zytel 101 NC010 注射成型、注射成型

PA66 美国 RTP RTP 205 FR SP 填料、玻璃纤维增强材料、30%填料按重量、阻燃性、注射成型

PA66 台湾集盛 MX8018 耐冲改性、15%玻纤增强、自行车零件、直排轮鞋、雪鞋冰刀、遥控模型车零件、需抵抗外力连续冲击或低温使用之产品、玻纤增强

PA66 日本旭化成 1402S 具有良好的抗热老化性能、接头、活性炭过滤器、热稳定

PA66 美国英威达 TORZEN Marathon G4000XHL BK20

PA66 美国 RTP RTP 203 TE 18 SI 2 填料、玻璃纤维增强材料、20%填料按重量、润滑、注射成型

PA66 意大利兰蒂奇 Radilon A HSK 372 M NER 润滑、脱模性能良好、快的成型周期、热稳定性、注射成型、电线电缆应用、紧固件、连接器、润滑、脱模性能良好、快的成型周期、热稳定性、注射成型

PA66 日本尤尼卡 A1030BRL 其它

近期可转仓交易

PP合金 台湾李长荣 Globalene PF7251 收缩性低,抗撞击性高,良好的成型性能,注射成型 体育用品,汽车领域的应用,泵件

马来酸酐接枝共聚物 美国陶氏 AMPLIFY TY 3352

PA/PPO 沙伯基础 (原GE) GTX902-71653 具体技术指数参照GTX902

PA46 日本帝人 MC2200 其它

LDPE 英力士 BPD2142 电线电缆料 用于硅烷交联

AS LG化学 HR-2207 其它

HDPE 美国利安德巴塞尔 Alathon L5485

PA66 沙伯基础 LNP THERMOCOMP RF0069XZ compound

PA66 美国杜邦 DMX65G15AH NC010 (Cond) 注塑

PPS 美国 RTP RTP 1399 X 97649 D 导热,静电放电保护,导电,注射成型

EEA 美国杜邦 2615 AC 共聚物,良好的灵活性,良好的附着力,热稳定性好 汽车工业,家具,层板挤出混合,注塑成型。同时,可增韧PP,PE,PS,PC,ABS,PA,POM,PBT,PET相容改性美国FDA认证

HDPE 美国利安德巴塞尔 Alathon L5800I 良好的加工稳定性,气味低到无,食品接触的合规性,注射成型 桶 SEBS 德国胶宝 K TC5GPN 其它

HDPE 美国利安德巴塞尔 Hostalen ACP 5331 H

PP均聚 美国舒尔曼 POLYFORT FPP 30 GFC K1079 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量。

我公司还供应其他各种应用于：钓鱼的应用、单丝、剔除、钢丝绳、35-100 μ m商品包装、包装复合物热成型容器、箱笼、容器、外壳、薄膜包装、包装食品、包装舒展、物料搬运、消费品、家用货品、薄壁

部件、家电部件、电池、容器、皮箱、桶、汽车领域、玩具、装货箱、汽车保险杠、阻流板、汽车侧面防护板等等工程塑料。更多“美国舒尔曼 PA66 66 GF 30 H ” 价格或美国舒尔曼 Nylon66 SCHULAMID 66 GF 30 H塑料胶粒加工工艺请咨询客服。以下城市均可提供送货上门服务：亳州市、新余市、毕节市、辛集市、温州市、禹州市、长沙市、景德镇市、南平市、绍兴市、宜春市、叶城市、宁波市、利川市、上饶市、杭州市、赣州市、凯里市、任丘市、宜都市