

# 芜湖低压绝缘胶垫 5mm厚黑色绝缘胶垫 绝缘胶垫宽度

产品名称	芜湖低压绝缘胶垫 5mm厚黑色绝缘胶垫 绝缘胶垫宽度
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 芜湖低压绝缘胶垫 5mm厚黑色绝缘胶垫 绝缘胶垫宽度

绝缘橡胶垫的规格：按照耐电压等级可分为5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按照色彩分类：两面黑绝缘橡胶垫，两面红绝缘橡胶垫，两面绿绝缘橡胶垫；

(3) 按照薄厚分类：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm；可定制

(4)按照宽度分类：0.1m----2m；也可订制

(5) 按照长短分类：0.1m----长度

气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于30mm；

边缘层次不齐：宽度不超10.5mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用含有胶类性能的绝缘材料，用NR，SBR和IIR等绝缘性能的绝缘橡胶制造而成。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(2.17 \pm 0.15)$ mm,压脚应能施加 $(0.73 \pm 0.03)$ N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。