

# 淮南黑色5mm绝缘胶垫 条纹防滑型绝缘胶垫 送货上门

产品名称	淮南黑色5mm绝缘胶垫 条纹防滑型绝缘胶垫 送货上门
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

淮南黑色5mm绝缘胶垫 条纹防滑型绝缘胶垫 送货上门

- (1) 按颜色分：红绝缘胶垫、黑绝缘胶垫、绿绝缘胶垫。
- (2) 按电压等级分为：5千伏、10千伏、15千伏、20千伏、25千伏、30千伏、35千伏
- (3) 按厚度可分为：3mm、4mm、6mm、5mm、8mm、10mm、12mm
- (4) 按名字可分为：绝缘橡胶板，绝缘橡胶垫，绝缘板，绝缘垫，绝缘地胶

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于30mm；

边缘层次不齐：宽度不超10.5mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内，

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 $(2.17 \pm 0.15)$ mm,压脚应能施加 $(0.73 \pm 0.03)$ N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘橡胶垫的材料：主要采用无味橡胶以及原生胶等绝缘橡胶材料制作。