

# 大连双孔单管卡 双孔单管卡厂家 群亿电力

产品名称	大连双孔单管卡 双孔单管卡厂家 群亿电力
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

## 产品详情

4) 不锈钢桥架：高耐蚀不锈钢桥架能适用于各种化工企业的酸、碱型大气重腐蚀介质，不仅使用寿命长，仪表管卡，而且美观、易清洁，是其他任何材料桥架产品无法替代的。

5) 铝合金电缆桥架：采用铝合金型材为主要材料加工而成，具有质轻美观，防腐耐用等优点，特别用于高层建筑、现代化厂房使用；

6) 玻璃钢桥架：由玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成，通过复合模压料加不锈钢屏蔽网压制而成。由于其所选材料具有较低的导热系数及阻燃剂的加入使产品不仅具有耐火隔热性、自熄性，而且具有很高的耐腐蚀性，同时还具有结构轻、耐老化、等优点，在一般环境地区，特别是在沿海监雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中，更能显示出它的优势。

### 一、桥架的胀缩问题:

由于环境温度变化，双孔单管卡厂家，钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境i高温度为 40℃，i低温度为-20℃，大连双孔单管卡，则电缆桥架的i大收缩量按下式求得： $\Delta t=11.2 \times 10^{-6} \times 60\text{deg}(\text{度}) \times 1000\text{mm}$  由此得出结论：温差为 60℃ 时， $\Delta L=0.672\text{mm/m}$  温差为 50℃ 时， $\Delta L=0.560\text{mm/m}$  温差为 40℃ 时， $\Delta L=0.448\text{mm/m}$  工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头，伸缩接头的间距建议按 以下取定：当温差为 40℃ 时为 50m; 当温差为 50℃ 时为 40m; 当温差为 60℃ 时为 40m;

## 二、电缆桥架的标准适用范围

标准适用范围：有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

接地线产品有：桥架接地线、软连接、铜绞线、铜编织带等。

四氟产品有四氟垫片、四氟法兰垫片、橡胶密封垫片等。

桥架产品有：组合式桥架、高强度桥架、梯阶式桥架、托盘式桥架、槽式桥架、铝合金桥架、防火型桥架、复合防腐防火桥架、玻璃钢桥架。

母线槽产品有：铝型材共箱母线、浇筑高压封闭母线、照明母线槽、护母线槽、密集型母线、高强度密集型母线等。

大连双孔单管卡-双孔单管卡厂家-群亿电力(推荐商家)由扬中市群亿电力设备厂提供。行路致远，砥砺前行。扬中市群亿电力设备厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为五金冲压件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!