

界首高低压绝缘胶垫 配电室地面绝缘胶垫 规格多样可定制

产品名称	界首高低压绝缘胶垫 配电室地面绝缘胶垫 规格多样可定制
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘胶板分类

1.按防滑类型：常规绝缘胶板；防滑绝缘胶板（图片防滑胶板、柳叶防滑绝缘胶板、凸点绝缘胶板）
又有带字绝缘胶板，常规绝缘胶板。

2.按颜色可分为：黑色绝缘胶板，红色绝缘胶板，绿色绝缘胶板，黑绿绝缘胶板

3.胶板质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10；

2、绝缘胶板特性：

绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶板没有异味，没有气泡，没有

凹坑，表面光滑整洁干净

3、绝缘橡胶板厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内

,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

电力安全工器具是用于防止触电、灼伤、高空坠落、摔跌、物体打击等人身伤害,

保障操作者

在工作时人身安全的各种专用具和器具。