

天长抗压绝缘胶垫 低压配电室绝缘胶垫 现货可发

产品名称	天长抗压绝缘胶垫 低压配电室绝缘胶垫 现货可发
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

天长抗压绝缘胶垫 低压配电室绝缘胶垫

一般使用于带电设备区域，铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧，

其作用与绝缘鞋基本相同。当进行带电操作开关时，可增强操作人员的对地绝缘，

避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害。在低压配电室地面上铺绝缘胶垫，

可代替绝缘鞋，起到绝缘作用。

因此，在1kv及以下时，绝缘胶垫可作为基本安全用具；而在1kv以上时，仅作为辅助安全工具

绝缘胶垫多种规格可定制 也可裁剪，可根据要求随意裁剪出各种规格的绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫厂家：主要生产各种规格绝缘胶垫，主要针对电力绝缘橡胶板

使用绝缘垫时应注意以下事项:

(1)注意防止与酸、碱、盐类及其他化学药品和各种油类接触,以免受腐蚀后绝缘垫老经龟裂或变黏,降低绝缘

性能。

(2)绝缘垫在20~40 ° C空气温度下使用。避免与热源直接接触使用,防止老化变质,破坏绝缘性能。

(3)应定期进行耐压试验,每两年试验一次。

(4)定期进行晾晒,防止垫下潮湿。

河北悦明绝缘胶垫多种样式厂家直供 现货供应

悦明绝缘胶垫规格型号例如;

- (1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m² 颜色：红，绿，黑
- (7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m² 颜色：红，绿，黑

悦明绝缘胶垫厂家直供样式全，规格多