

PL型闸门止水橡胶产品特性 闸门侧水封运输条件

产品名称	PL型闸门止水橡胶产品特性 闸门侧水封运输条件
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

PL型闸门止水橡胶产品特性 闸门侧水封运输条件

PL型闸门止水橡胶执行标准：

PL型闸门止水橡胶的生产GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准生产的。

PL型闸门止水橡胶生产型号：

我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

PL型闸门止水橡胶运输及存放要求：

PL型闸门止水橡胶在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有机溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。PL型闸门止水橡胶存放场所要保持-10 - +30 ，相对湿度40% - 80%。

PL型闸门止水橡胶可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型PL型闸门止水橡胶接头产品，可适用于任何设计要求在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装PL型闸门止水橡胶是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

PL型闸门止水橡胶适用范围：

PL型闸门止水橡胶广泛应用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇注时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法来解决，PL型闸门止水橡胶既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

以上内容就先介绍到这里，内容仅仅经验之谈，如想了解更多的产品信息或施工案例可翻阅之前小编编辑的内容，实体企业放心下单。