

# 广州机房绝缘胶垫 耐压绝缘胶垫试验视频

产品名称	广州机房绝缘胶垫 耐压绝缘胶垫试验视频
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

耐压绝缘胶垫技术参数：

### (1)5KV绝缘胶板

技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m<sup>2</sup>

### (2)10KV绝缘胶板

技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m<sup>2</sup>

### (3)15KV绝缘胶板

### (4)20KV绝缘胶板

技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：11KG/m<sup>2</sup>

使用范围及存储：

应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。一般防静电绝缘胶板、阻燃绝缘胶板、绝缘胶板应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

我河北悦明电力公司产品以精密度高、质量可靠、生产周期短和竞争优势，赢得了广大客户的信赖和赞誉。公司以较低成本生产较高质量的产品服务客户、通过不断的完善、持续的改进、热情的售前与售后服务赢得客户！

绝缘胶垫特性：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。