

汕头配电室绝缘胶垫价格 变电站10mm绝缘胶垫价格

产品名称	汕头配电室绝缘胶垫价格 变电站10mm绝缘胶垫价格
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

通过35KV耐压测试，正常配电室工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越.表面有光泽。

绝缘胶垫用途及储存方式：应用于配电室、光伏发电厂、变电所、实验室等车间场所。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁。避免受到耐酸碱和油的污染，不要被直射的太阳光下暴晒。

绝缘橡胶垫分类：按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘垫；

绝缘垫产品分类：

(1) 颜色分为：双面红绝缘胶板、双面黑绝缘胶板、双面绿绝缘胶板

(2) 电压等级分为：5KV、10KV、15KV、25KV、35KV

(3) 厚度可分为：2mm、3mm、4mm、5个厚、6mm、8mm、10mm、12个厚

(4) 名称可分为：绝缘板，绝缘胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫

绝缘胶垫成分：

绝缘橡胶垫主要采用含有胶类性能的绝缘材料，用NR，SBR和IIR等绝缘性能的绝缘橡胶制造而成。

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择6个以上不同的位置进行绝缘胶垫的厚度测量和检查。可使用卡尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,

测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (2.17 ± 0.15) mm,压脚应能施加 (0.73 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。