

耐油防水PUR聚醚护套数据控制电缆 传感器电缆

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 耐油防水PUR聚醚护套数据控制电缆 传感器电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 9.80/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 材料:PVC 电压:600V300/500V |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

耐油防水PUR聚醚护套数据控制电缆 传感器电缆

产品应用:

高柔性非屏蔽PUR控制电缆具有UL&cUL认证及CE认证可通用于北美和欧洲市场。该系列电缆用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,物流传输系统,生产线等控制系统中电气连接,特别适合于工业环境中,干燥或者潮湿的室内室外露天移动安装。PUR外护套使此款电缆适用于极其苛刻的工业环境和有腐蚀性冷却剂和润滑油场合,具有极好的耐油性,抗磨损性,抗微生物,抗水解,抗化学腐蚀,抗紫外线,保护电缆不受机械应力的损害。可用于拖链系统中,适合频繁弯曲。当外部有电磁干扰时,推荐使用带屏蔽线缆埃因系列产品。

产品结构:

导体:多股细绞成束裸铜丝,符合UL758标准

绝缘:特制PVC混合材料

芯线:芯线绞合成类,芯线颜色符合VDE 0293

JZ黑色芯线 白色数字编码 带黄绿导线

JB彩芯线 带黄绿导线

OZ黑色芯线 白色数字编码

不带黄绿导线OB彩芯线不带黄绿导线

外护套:特制PUR混合材料外护套颜色:黑色和灰色

技术参数:

工作电压:U: 600V UL+cULuo/U: 300/500v测试电压:3000v

绝缘电阻: 20MQ/Km (20-C)

较小弯曲半径:移动安装:大约7.5XD(线缆外径)

固定安装:大约4xD(线缆外径)

工作温度:移动安装-10 到+80 ° C

固定安装-40 到+80 ° C

阻燃特性:符合VW-1 , FT1

认证:UL20234

产品特性和符合认证:移动特性:

1、 救设行程:100M,加速度40m/S- , 移动速度5m/s²、 弯曲寿命:30次/分钟 , >500万次

特性:

- 1、 耐油 , 防水解和微生物
- 2、 抗辐射 , 耐臭氧 , 耐酸碱 , 抗溶剂
- 3、 高耐磨性 , 耐刻痕 , 能承受重的机械负荷