

# WE-2000B液晶显示万能试验机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | WE-2000B液晶显示万能试验机                    |
| 公司名称 | 浙江竞远机械设备有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:竞远<br>型号:WES-2000B<br>类型:数显式万能试验机 |
| 公司地址 | 浙江省金华市朱基头                            |
| 联系电话 | 86-057982271079 13819992521          |

## 产品详情

|      |            |      |               |
|------|------------|------|---------------|
| 品牌   | 竞远         | 型号   | WES-2000B     |
| 类型   | 数显式万能试验机   | 测量范围 | 0-2000 ( kN ) |
| 精度   | 一级精度       | 最大负荷 | 2000 ( kN )   |
| 拉伸空间 | 700 ( mm ) |      |               |

wes-2000b液晶显示万能试验机

### .主要用途：

用于做各种金属材料和非金属材料及构件的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，采用油缸下置式，高度低，重量轻。配套钢绞线夹具后，可用于钢绞线试验（请于订货时注明）。

### .特点：

本机采用传感器测力，液晶显示屏实时显示力值、加荷速度和力 - 时间曲线。力 - 时间曲线，可以随着力值和时间的改变自动缩放，自动判断出材料的屈服点。若增加电子引伸计及位移测量接口（请于订货时注明）。则还可以在液晶显示屏上显示力 - 变形曲线和力 - 位移曲线，从而能够测量出 $r_{p0.2}$ ，钢绞线的弹性模量等各种指标。读数直观，精度高（国家标准一级精度），可存储1000个试样的数据，且可按编号方便的查询。具有加荷速度跟踪、超量程保护、停电保护、实时时钟、外接打印机等功能。留有通讯接口，可以和用户局域网相连接实现试验数据和曲线的远程输出。性能先进，性价比极高。

### .主要技术指标：

|              |                  |                  |  |  |                   |
|--------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|
| 型号规格         |                  |                  |  |  | wes - 2000b       |
| 最大试验力 (kn)   |                  |                  |  |  | 2000              |
| 示值相对误差最大允许值  | ± 1%             |                  |  |  |                   |
| 显示方式         | 液晶显示lcd          |                  |  |  |                   |
| 分辨率 (kn)     |                  |                  |  |  | 0.02              |
| 最大拉伸空间(mm)   |                  |                  |  |  | 700               |
| 最大压缩空间(mm)   |                  |                  |  |  | 600               |
| 圆试样夹持直径(mm)  |                  |                  |  |  | 20 ~ 70           |
| 扁试样夹持厚度(mm)  |                  |                  |  |  | 0 ~ 50            |
| 弯曲支点最大间距(mm) |                  |                  |  |  | 600               |
| 两侧支柱间距(mm)   |                  |                  |  |  | 580               |
| 电动机总功率(kw)   |                  |                  |  |  | 5.5               |
| 电源电压(v)      | 50hz ~ 60hz/380v |                  |  |  |                   |
| 外形尺寸(mm)     | 主机               |                  |  |  | 1200 × 850 × 2900 |
|              | 测控箱              | 620 × 480 × 1135 |  |  |                   |
| 净重(kg)       |                  |                  |  |  | 5000              |

注：可按用户要求提供50 hz ~ 60hz/220v电源电压请于订货时注明。