

锦山CKD220工业重负荷齿轮油320/460/100号齿轮油

产品名称	锦山CKD220工业重负荷齿轮油320/460/100号齿轮油
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	2200.00/桶
规格参数	品牌:锦山 型号:220号 产地:安徽
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区（全椒县御名机电有限公司厂房）
联系电话	0550-2307255 18355053939

产品详情

产品介绍：重负荷工业闭式齿轮油是由优良润滑油基础油，加入多功能复合添加剂采用优良调和技術調制而成。该产品具有良好的抗压抗磨性能、良好的热氧化安定性、防锈抗乳化性等。锦山L-CKD重负荷工业闭式齿轮油按照40 运动黏度分为100、150、220、320、460、680、1000等牌號。

产品优势：1.优良的氧化安定性和热安定性，使油品的长久的使用寿命；2.优良的防锈、抗乳化性，在齿轮油工用中进水情况下可有效防止机件腐蚀；3.优良的抗泡沫性，提供有效的油膜保护，起到良好的润滑、散热作用；4.独特的抗微点蚀性，有效减少齿面过早损坏的风险；5.良好的承载和抗磨性能，可减少钢部件的磨损，确保设备正常运行；6.良好的耐温性能，高温时有效抑制油品高温氧化；产品用途：1.适用于带有重载，冲击负荷以及在苛刻的环境温度下工作的工业设备、船舶的正齿轮、斜齿轮、锥齿轮等齿轮与轴承系类的润滑；2.广泛应用于钢铁、煤炭、建材、电力、石化、造纸等领域的输送机、磨煤机、挤出机、混料机、纸浆机等重型设备的工业齿轮减速箱；3.适用于船舶推进器、甲板较车、吊车等，露天煤矿的电铲、索斗铲等设备的减速箱，以及联轴器、低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承非齿轮应用。产品参数：1.运动黏度（40 ），mm²/s：214.6 2.黏度指数：90 3.闪点（开口），：200 4.倾点（开口），：-8 5.比重：0.85 注意事项：1.根据设备用油规定，选用质量级别和黏度等级合适的油品；2.储存容器，贮运过程中防水、防潮、防止机械杂质混入；防止异物潮热；防止与其他油品混用。3.不同类型的齿轮油也不得混用，保持密封以防受潮；