

IP网络音柱使用安装说明书

产品名称	IP网络音柱使用安装说明书
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康美 IP-888:100W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络音柱使用安装说明书：

室外壁挂式安装。白色铝合金箱体，ABS上下盖，铝合金网罩，下盖为内沉式阶梯防雨结构设计，防水防锈，经久耐用；

采用linux系统；高端4核ARM芯片，性能稳定，运行快捷；

双电源设计：核心板单独电源供电，确保电源不受影响，彻底分开数字地与模拟地，极大提高信噪比；

电路设计多重保全功能：电源电压监控，电流限流，终端意外死机自动重启，多重防雷，防静电损坏，确保全天候无故障工作；

防电磁干扰设计，防潮工艺，器件严格选材，满足-20 ~ 70 条件下工作；

支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；

每个设备自带二维码身份信息，通过手机APP扫描后可直接现场修改设备设备名称，设备定位等操作（不需要把设备拉回机房一一配置，极大缩短设备调试周期）；

标配离线备份功能，内置2G EMMC内存,256M DDR闪存，定时点在网络空闲状态时自动下载至到内存，点播的节目边播放边存储，系统会根据播放的频率和后一次播放的节目通过综合算法来保证内存有足够的空间，网络不通时正常播放定时点节目，保存内存后再次播放不再占用流量；

支持混音功能：终端播放音乐的同时对终端喊话，音乐播放不会停止自动压低音乐音量；

采PCM软件音频解码方案，高保真；

接收平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；

支持平台对本机进行权限设置与管理；

支持状态回传，可将本机播放、工作状态回传至平台；

支持平台对本机分区、分组广播功能；

与主流大华，海康摄像头进行视频语音联动；

网络播放延时小，实时音频传输延时小于50ms；

一路本地线路输入；

高，低音调节，根据现场环境需需求调节适合的声音；

总音量调节，适用于本地广播功能；

设有一路RS232接口，方便控制外设；

内置一路短路输入接口（功能可编辑，可任意设置触发方案各触发终端数量，音乐播放，联动输出，显示等）；

内置一路短路输出接口（便于控制其他设备）；

内置高保真D类100W功放电路，音质细腻，功率强劲；

防冲击电路，避免开机“噗，噗”声

节能降噪处理电路，在没有信号输入的情况下，自动进入休眠低功耗状态；

内置三只5寸大功率全频布边防水纸盆单元，高灵敏度，声音清晰明亮；

内置网络隔离防雷处理电路；

标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

适用多种网络环境：采用TCP、UDP、单播组播混合传输协议，在不同的场景自动切换，所有终端可

跨路由，跨Internet网，音频容错编码技术在丢包20%的情况下也能正常工作；

支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；

音频格式：MP3/MP4/MKV/FLC/WAV(原文件播放，音质达到CD级)；

采样率：8K~48KHz

网络传输速率：100Mbps；

音频模式：16位立体声CD音质；

输出频率：80Hz~16KHz；

谐波失真：10%；

信噪比：80dB；

防水等级：IP55；

设备电源采用开关电源设计，AC100~240V电压都能正常工作；

消耗功率：120W；

全频喇叭单元：5"×3+3"(号角高音)*1；

保护：AC FUSE*T1A*1；

电源线：(3*0.5mm)*1.2M(标准)；

外壳材料：铝合金；

装饰材料:铝网；

安装形式:壁挂式安装；

材质：Aluminum(white ral 9016)柱身+铝合金上下盖板；

产品尺寸mm (HxLxW)：660x170x150

IP网络音柱使用安装说明书