

天津防雷检测中心 防雷中心 天津防雷检测

产品名称	天津防雷检测中心 防雷中心 天津防雷检测
公司名称	天津市防雷技术中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区气象台路98号
联系电话	15902269049 15902269049

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市防雷技术中心

中小学、幼儿园、体育场馆、影剧院、机构

重点行业领域:1.学校：各类中小学校及幼儿园、职业学校；2.交通：汽车站、火车站、大型桥梁、高速等；3.商业综合: 体育场馆、影剧院、大型商场超市、宾馆、银行等人员密集场所；4.行政：各行政部门、事业单位的办公楼;5.医院：各类医院、机构;6.港口：港口、码头泊位等;7.水利电力：大型水利、电力设施等；8.文化旅游：旅游景点、保护单位、大型度假村等。

人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些

人工接地体的加工的具体要求和步骤有哪些种材料的选择就是使用镀锌钢管。按照我们提前预定好的要求和数量进行加工。一般来说镀锌钢管的长度不应该小于2.5米。如果采用钢管打入地下，还应该根据我们地基的土质的情况加工成一定的形状，这样才可以打入地下。一般都是切成斜面型，天津防雷检测哪家好，或者是为了避免使打入时受力管子倾斜也可加工成扁尖形。第二种材料的选择就是采用角钢。角钢常用的就是镀锌角钢，规格是

25mm × 4mm的。角钢选择的长度也是不应该小于2.5米。制作时，天津防雷检测，角钢的一端应加工成尖头的形状，一般都是采取斜切的方法制作而成的。第三点我们就根据我们图纸以及安装的要求，对接地体的线路进行测量和弹线。在这个线路上挖掘深度为0.8米到1米的基坑，基坑宽度一般为0.5米。沟槽的上部要稍宽一些，底部有石子的话，必须清理干净。

在雷雨天气中，不宜在旷野中打伞，或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等，天津防雷检测中心，避免增加人的有效高度成为“ ”而遭雷击。不宜进行户外球类运动，雷暴天气进行足球、篮球等运动是非常危险的；不宜在水面和水边停留；不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。在雷雨天气中，不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔，因为身体的跨步越大，电压就越大，也越容易伤人。如果在户外看到高压线遭雷击断裂，天津防雷检测单位，此时应提高警惕，因为高压线断点附近存在跨步电压，身处附近的人此时千万不要跑动，而应双脚并拢，跳离现场。雷雨天尽量不要机。

天津防雷检测中心-防雷中心(在线咨询)-天津防雷检测由天津市防雷技术中心提供。天津市防雷技术中心拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！