

GBZJH四氟板式橡胶支座规格及型号

产品名称	GBZJH四氟板式橡胶支座规格及型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	85.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:285KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶支座的首要功能是将上部结构的反力可靠地传递给墩台，并一同完结梁体结构所需的变形（水平位移和转角），由于支座自身的质量问题，以及支座在规划、装置、运用进程的种种不妥，而构成支座过早的损坏，影响了桥梁的正常运用。

在支座的处置技能针对不行批改的损坏情况，就需要对支座进行替换，在替换的进程，替换的方法对桥梁结构安的影响是非常大的，因此在替换的进程需要对桥梁结构的各首要受力部位进行监控，以保证替换进程的安和可操控。

橡胶支座处置方案的确认咱们首要依据桥梁的结构特色，若为左、右幅，替换时可左、右幅分别进行操作，起顶所用的设备应归纳考虑各种不利因素的影响，不损坏桥面结构。

支座替换施工进程施工预备（根据承认的施工计划，做好施工场所作业途径搭设，要求每替换一组支座搭设两个支架，便于施工操作人员及监控人员运用，作业途径要健壮可靠，确保人员安。

橡胶支座生产完成之后，需求对橡胶支座进行检测，否则是不可以在桥梁上使用的，由于会威胁到梁体的安全，那么橡胶支座厂家检测橡胶支座需求检测哪些项目呢？抗压弹性模量：橡胶支座厂家检测橡胶支座设计的弹性巨细。

抗剪弹性模量：橡胶支座厂家检测橡胶支座水平变形应力巨细。极限抗压强度：橡胶支座厂家检测橡胶支座承载力贮存模量。抗剪粘接功能：橡胶支座厂家检测橡胶支座内部钢板与橡胶粘接的是否存在缺点。

抗剪老化功能：橡胶支座厂家检测橡胶支座耐老化功能，目前该规范因实验规范较低，意义不大。
容许转角功能：橡胶支座厂家检测梁体滚动过程中不出现脱空容许的zui大滚动量。摩擦系数：橡胶支座厂家检测橡胶支座和不锈钢板在有硅脂润滑条件下的摩擦力zui大值。

橡胶支座厂家对加工好的橡胶支座进行检测，这是必须的程序，那么既然对橡胶支座进行检测，肯定就会有相应的规范规范，GB/20688.4-2007橡胶支座第4部分：普通橡胶支座，现行国标。规定了橡胶支座厂家需求检测橡胶支座的符号、使用要求、实验方法、标志、包装、运输和贮存。

JT/T4-2004公路桥梁板式橡胶支座，交通行业规范，现行。规定了橡胶支座厂家需求对公路桥梁板式橡胶支座产品的分类、技能要求、实验方法、查验规则以及标志、包装、贮存、运输、装置进行检测。

进行所用千斤顶、油泵的配套标定。其他添加两套为备用。选用与原有支座同类型新支座，并做好新支座的试验检测作业。对支座处杂物进行细心收拾、免除支座邻近的剩下捆绑。千斤顶装置就位。

布置监控所需应力、挠度观测测点。在桥墩设置位移观测测点，观测固结墩的位移改变；在桥面伸缩缝处设置两个位移观测测点，观测桥面伸缩缝处的位移改变。施工人员安排安排：进场人员根据工程需要来定，其项目担任人一名，担任工程的统一安排、指挥；项目技能担任人一名，担任施工及监控人员的技能、任务交底及技能培训；专家两名，担任施工进度呈现暂时状况的应急处理，监控人员若干名。