

# 镀铝纸、硅油纸、离型纸 涂布机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 镀铝纸、硅油纸、离型纸 涂布机                             |
| 公司名称 | 温州信旭印刷包装机械有限公司                              |
| 价格   | .00/台                                       |
| 规格参数 | 品牌:信旭<br>型号:XS-DTB1000-1600Z<br>产品别名:多功能涂布机 |
| 公司地址 | 瑞安市飞云街道林泗垟村                                 |
| 联系电话 | 0577-65596599 13396956750                   |

## 产品详情

|      |        |    |                       |
|------|--------|----|-----------------------|
| 品牌   | 信旭     | 型号 | XS-DTB1000-1600Z      |
| 产品别名 | 多功能涂布机 | 用途 | 用于镀铝纸、硅油纸、离型纸等产品多功能涂布 |

一、用途：本机器用于镀铝纸、硅油纸、离型纸。

application: this machine is used for metalized paper, silicon paper, and release paper.

二、主要技术参数：

1、有效宽度 working width：800-1600mm

2、收放卷直径 winding diameter：600mm、800mm

3、工作速度 woking speed：150m/min

4、收放卷单元the first unwind (rewind) unit：双工位回转式，键子式气胀轴

tow wording stations rotating ,key type air shaft

5、纠偏系统 edge correction system：epc lpc

6、张力控制 tension control：矢量变频双电机驱动，整机张力同步控制。 driven by two ac vector inverting motors,and with whole machine synchronized tension control system.

7、接料形式 splicing method：自动换接料auto splicing

8、涂布方式 coating method : 二次网纹凹印直接涂布方式 , 计量差速涂布

second anilox rotograuer coating directly

9、供热方式 heating method : 电热交换器或其它交换器集中供热 electrical heating exchanger or other concentrate heating .

10、张力控制 tension control : 矢量变频双电机驱动 , 整机张力同步控制 driven by two ac vector inverting motors, and with whole machine synchronized tension control system.

11、整机控制方式 overall machine control method : plc+人机界面+10电机

plc +man-computer interface + ten motors