

esd防爆急停按钮 防爆急停按钮 上海量巨

产品名称	esd防爆急停按钮 防爆急停按钮 上海量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

防爆控制箱上海

防爆照明配电箱技术参数：

- 1.执行标准：GB38，GB12476.1。
- 2.防爆标志：ExdeIIBT4 DIP21 TA T6。
- 3.额定电压：220V/380V。
- 4.主回路额定电流：63A-100A。
- 5.支路额定电流：1A 2A 4A 6A 10A 20A 25A 32A。
- 6.防护等级：IP55 IP65。
- 7.防腐等级：WF1。
- 8.引入口规格：G1/2 -G3，可根据要求做。

防爆起动器

此类产品包括手动起动器、电磁起动器、可逆电磁起动器、自耦减压起动器、Y 变换起动器和馈电开关等产品。防爆起动器类产品作为终端控制设备，一般是一台起动器控制一台电动机，属于量大面广类产品。

其外壳壳体通常由铸造铝合金或钢板制成。其内部一般由接触器（空气式或真空式）、电动机保护系统、信号灯、按钮和自耦变压器OS等元件组成，而且一般都具有就地控制、远距离控制和自动控制功能。也有的产品中安装有断路器作总开关，使产品更加完善。

防爆配电箱发生故障的因素

一个电气化时代来临，基本上所用的东西都跟电有关系，由于当代科技的生长，以是就孕育发生了许多的物体，出现这些工具的同时我们也有了应对的要领，这时防爆配电箱就出现了；但是全部的工具都不是可以永世利用的，对防爆配电箱在运行中也不例外，esd防爆急停按钮，归纳总结，防爆配电箱发生故障的因素有以下几点：

- 1.防爆配电箱和其他防爆箱体的隔爆面由于永劫间不开启，氧化结果，或多或少隔爆面上会出现锈渍！导致隔爆面不屈整，不锈钢防爆急停按钮盒，影响隔爆结果。
- 2.环境温度对低压电器影响 我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的，如果一旦工作温度超出这个范围，就会引发故障
- 3.由于在制造时对交流接触器容量选择不恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，防爆急停按钮，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
- 4.箱体合盖上用的防爆密封圈利用时间过长，老化了，影响密封结果。
- 5.防爆箱体利用时间过长，碰撞或天然落漆 影响防腐结果。
- 6.防爆配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多，这些众多原因使制造单位对产品质量的要求不严格的现象，造成了一些产品投入运行后不久，就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久，就因接触器合闸线圈烧坏，而无法运行。

esd防爆急停按钮-防爆急停按钮-

上海量巨由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂实力不俗，信誉可靠，在上海闸北区 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。量巨带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！