

尼龙绳串联河道拦污排和钢丝绳串联河道拦污浮筒使用区别

产品名称	尼龙绳串联河道拦污排和钢丝绳串联河道拦污浮筒使用区别
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:天蔚 型号:FT200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

尼龙绳串联河道拦污排和钢丝绳串联河道拦污浮筒使用区别

两种不同的绳索串联，其效果是一样的，但是使用区域不同，绳索串联适合短距离小型河道使用，对于水流比较急，水位落差较大的河道则建议用钢丝绳。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓需要拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要*顺、等距排列；
4. 为便于检查绳夹接头是否安*可靠或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，*般在后*个绳夹后面约500mm处再增设*个绳夹，并将钢丝绳头放出*个安*弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安*弯被拉直的现象，此时则应及时采取处理措施

