

河北骏企生产室内膨胀型防火涂料批发价格

产品名称	河北骏企生产室内膨胀型防火涂料批发价格
公司名称	廊坊骏企防火材料有限公司
价格	1.30/千克
规格参数	品牌:廊坊骏企 桶装:25kg/桶 耐火时间:2小时
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	18333662119

产品详情

产品介绍：

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。

附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力

坚固耐久

应用广泛

室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

施工方法：

1.使用前被涂物表面要将油污尘土等清除干净。

2.涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。

3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷二道。

4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。

5.没用完的涂料，要重新封严。

包装与运输：

1.NCB(CMY-166)型室内超薄型钢结构防火涂料塑料桶包装。

2.储运温度宜在3-40℃，不可在室外储存和在太阳下暴晒

刷涂法：刷涂法适用于涂刷任何形状的物件，大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中，因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大，有时涂层表面留有刷痕，影响涂层的装饰性。喷涂法：使用压缩空气及喷使涂料雾化的施工方法，它的特点是喷涂后的涂层质量均匀，生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗，同时由于溶剂的大量蒸发，影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷。喷依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种，又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高，需要空气压力大，喷嘴应选大口径的；涂料黏度低，需要压力小，喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MP北方市区冬季地表水温较低，尽管投增年夜量混凝剂也不会获得杰出的a。