潜江市安全网检测 安全网阻燃检测

产品名称	潜江市安全网检测 安全网阻燃检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	安全网检测:安全网阻燃检测 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

安全网检测 一 基本性能

- 1、安全网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他的耐候性不低于上述品种(耐候性)的材料制成。2、同一张安全网上的同种构件的材料、规格和制作方法须一致。外观应乎整。3、平网宽度不得小于3m,立网宽(高)度不得小于1.2m,密目式安全立网宽(高)度不得小于1.2m。产品规格偏差:允许在±2%以下。每张安全网重量一般不宜超过15kg。
- 4、菱形或方形网目的安全网,其网目边长不大于8cm。5、边绳与网体连接必须牢固,平网边绳断裂强力不得小于7000N;立网边绳断裂强力不得小于3000N。6、系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距应符合表1规定。长度不小于0.8m。当筋绳、系绳合一使用时,系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。7、筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不小于30cm,筋绳的断裂强力不大于3000H。8、网体(网片或网绳线)断裂强力应符合相应的产品标准。9、安全网所有节点必须固定。10、安全网的冲击性能应符合规定。11、密目式安全立网技术要求应符合GB16909的规定。12、阻燃安全网必须具有阻燃性,其续燃、阴燃时间均不得大于4s。