

## 1.2M数控深孔钻床 台铭

产品名称	1.2M数控深孔钻床 台铭
公司名称	台铭机械公司湖北销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:台铭 型号:DH-1200 主电机功率:7.5 ( kw )
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武泰闸花园小区31栋102室
联系电话	86 027 51815057 15876950863

## 产品详情

品牌	台铭	型号	DH-1200
主电机功率	7.5 ( kw )	加工尺寸范围	3-30 ( mm )
主轴转速范围	4200/6000 ( rpm )	工作形式	钻
控制系统	新代	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

dhd-1200卧式深孔加工机床产品特点介绍:本产品特别适合加工塑胶模具运水孔和顶针孔、热流道、汽车零件、曲轴连杆、液压管道。· 主轴采用进口优质ac交流伺服电机,稳定耐用。

- 采用台湾进口线性滑轨,确保长时间使用精度保持不变。
- 高级进口滚珠螺杆直径达40mm, 确保耐用性。· 兼容cad/cam软件,使用更多元化。
- 控制系统网络化, 采用网络式传数。· z轴行程達1220mm,适合加工大型工件。
- 专门为深孔钻开发的软件,操作简单。· 全机采用高級特制铸件,加工型模具時,增加稳定性。
- 三轴驱动器及伺服电机均采用日本进口产品,马力充足。· 三轴传动方式采用直结式。
- 全电脑监控系统,令加工过程更加稳定,更精确。

机床行程· 工作台左右行程(x轴) 1200mm· 主轴上下行程(y轴) 1000mm· 主轴前后行程(z轴)

1220mm工作台· 负载重量 9ton· 尺寸 1200 × 800mm功率· 主轴电机 7.5kw· 工作台进给电机(x轴) 2.0kw

· 主轴上下移动电机(y轴) 2.0kw· 主轴前后移动电机(z轴) 1.3kw加工能力· 加工孔径 3~35mm

· 加工深度 1200mm加工速度· 主轴最高转速 4200/6000rpm· 主轴进给

0~200mm/min冷却系统· 冷却液压力 80kg/cm<sup>2</sup>· 冷却液流量 6~35l/min重量及尺寸· 重量9ton

· 占地范围 3200mm × 4050mm · 高度 2400mm 其它 · cnc装置 syntec/fanuc system

标准配件 · 钻头导向装置 · 冷却系统 · 工作灯 · 主轴ac伺服电机 · 三轴滚珠螺杆

· 三轴日本伺服电机及驱动器 · 自动收集废料装置特殊配件 · 电源稳压器 · 枪钻钻头刃磨专用磨床

· 枪钻钻头刃磨专用夹具 · 磁性排屑器 · 切削油分离机