

消防抗震支架厂家 分宜抗震支架 江西图揽生产抗震支架

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 消防抗震支架厂家 分宜抗震支架 江西图揽生产抗震支架 |
| 公司名称 | 江西图揽金属科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间 |
| 联系电话 | 18079124446 18079124446 |

产品详情

现在市场中的管廊支架都有哪些类型

现在市场中的 管廊支架
都有哪些类型？是很多朋友比较感兴趣的，针对这些以下业内相关就来进行介绍。

业内相关介绍，管廊支架就是管道的走廊支架，在化工和相关类工厂中很多管道被集中在一起，并沿着装置或者厂房以外布置，多数在空中用支架撑起就能形成和走廊类似的样子；这些设备一般都会呈开型；还有在大型装置管道铺设中，分宜抗震支架，这种设备是有钢结构或者钢筋混凝土结构的立柱、横梁和桁架所构成，机电抗震支架价格，按类型分又能为单层或者多层。

另外上述业内相关还介绍现在市场中管廊支架分为传统承重支架系统、水平作用类型和抗震支吊架类型；其传统承重支架系统类型就是能以重力为主要荷载的支撑系统；抗震支吊架系统就是用抗震支吊架为主要承担管线水平方向的载荷类型；而抗震支吊架类型就是利用抗震吊架进行改变管线系统动力特性，让其有柔变钢。

单管侧向抗震支吊架是什么？

单管侧向抗震支吊架是连接于已做抗震设计的建筑结构体的管路、槽系统及设备，以力为主要荷载的支撑系统，单管侧向抗震支吊架加装的抗震支撑系统管路的各点位移，风管抗震支架厂家，较未安装抗震支撑者降低数十倍，能有效地提高了管路系统的抗震性能。

单管侧向抗震支架安装规范

在优化综合管线时，制定了可供多方遵循的避让原则，在单管侧向抗震支吊架上安装的各管线遵守“电上、风中、水下，小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电、易弯曲的管线让不易弯曲的管线、不用经常检修的管让需经常检修的管”的总原则，即单管侧向抗震支吊架平行布置管线时电气设备的管线位于ZUI上方，通风空调的风管位于中间层，所有水管位于ZUI下层。

抗震支架安装事项

管道抗震支架一般分为侧向抗震支吊架和侧纵向抗震支吊架。一般采用膨胀锚栓、全螺纹螺杆、连接构件、角钢或C型槽钢和U型管夹，支吊架间距可根据实际情况调整，不大于规定的安装间距。

管道抗震支架安装过程中需要注意以下事项：

- 1、固定支架不能安装在非承重的墙上或多孔砖墙上，必须固定在建筑构件上。
- 2、管道抗震支架切料后两端菱角进行打磨，避免出现划伤问题。
- 3、运输到施工现场的管道抗震支吊架，消防抗震支架厂家，如果暂时不需要安装，请按照配件材质分类放置在场内或材料库中。
- 4、管道抗震支架的长度需要把吊顶的高度也加进去。
- 5、安装成功后的管道抗震支架不得用于吊拉负荷或脚手支撑。
- 6、如果管道需要穿过横梁进行安装时，要在横梁的位置上安装支吊架。
- 7、安装在穿过建筑伸缩缝处的高压金属软管两端应分别装置一个支吊架。
- 8、管道抗震支吊架切料后两端菱角进行打磨，避免出现划伤得问题。
- 9、抗震配件角钢支架全螺纹丝杠外露长度不得超过角钢底端，槽钢支架全螺纹丝杠外露长度不得超过25mm。
- 10、管道之间的接口焊缝不得放在管道支吊架上，距离应离支吊架大于150-200mm。

消防抗震支架厂家-分宜抗震支架-

江西图揽生产抗震支架(查看)由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司是江西南昌,管道辅助材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江西图揽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江西图揽更加美好的未来。