

# 河北环氧树脂 北京凯得睿 环氧树脂批发

产品名称	河北环氧树脂 北京凯得睿 环氧树脂批发
公司名称	北京凯得睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙南路10号
联系电话	18614054198 18614054198

## 产品详情

### 树脂如何保养

生态树脂板是一种新型的环保装饰板材，由树脂通过高温层压工艺制成的板材，具有阻燃性能，隔音，抗冲击，抗发黄，抗变形，抗化学腐蚀，它表面硬度高，可以任意造型的特性。

目前，使用生态树脂板的业主越来越多，它逐渐替代了传统的装饰墙板，还可用于家居贴面装饰，让室内整体装饰风格更显大气。墙面装饰的生态树脂板，环氧树脂批发，在使用一段时间后，板材上的污迹不仅会污染树脂板材表面的蜡膜，环氧树脂价格，也会渗入树脂板材的内部，使树脂板材蜡变黄，而影响树脂板材的整洁。所以生态树脂板就要做好定期保养工作，那该如何保养呢？

- 1、用尘推或吸尘器清扫树脂板材表面。
- 2、用温水稀释树脂板材蜡专用除蜡剂。
- 3、用专用的清洗机械配合相应型号的清洗磨片，进行低速打磨清洗。
- 4、将树脂板材上的污水吸干净，再用清水清洗树脂板材而后重新吸干污水。
- 5、待树脂板材干燥后，用专用蜡拖均匀涂抹树脂板材专用蜡。
- 6、对人量大的场所建议涂抹两次以上。待前一道蜡充分干燥后再打第二道。
- 7、树脂板材打蜡完成后，应充分干燥后方可使用，风干前不要踩树脂板材。
- 8、树脂板材打蜡可根据不同场合进行定期打蜡保养。

## 环氧树脂处置裂缝施工方案

1、先用磨光机打磨裂缝两边宽 5 cm处，再用清洗裂缝，界面不得有油污、粉尘等。

2、对深度小于 5 mm的浅表龟裂缝采用环氧树脂稀液浸透、干固后，再批刮环氧树脂胶泥。环氧树脂稀液配比为环氧树脂：稀释剂：固化剂1：0.4:0.25，该配比稀料可深入裂缝根部。其结构里强，可填实裂缝。

3、对深度大于 5 mm的裂缝，环氧树脂生产厂家，按 30 ~ 50 cm的间距埋贴压浆嘴，然后用环氧树脂胶泥封闭裂缝，封闭宽度不小于 5 cm。环氧树脂胶泥封闭裂缝，河北环氧树脂，一是为浅表龟裂缝封闭，二是为灌浆做准备。埋贴压浆嘴孔位置的选择尤为重要，这要根据裂缝的长度、深度、走向、形状等要素确定，一般要求拟在裂缝两端、空实部位选点，确保浆液能到达每一空隙部位，起到加固、防裂作用。

## 环氧树脂

环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量大，品种，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。环氧沥青漆是由环氧树脂、煤焦沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆。

河北环氧树脂-北京凯得睿-环氧树脂批发由北京凯得睿科技有限公司提供。北京凯得睿科技有限公司为客户提供“树脂,复合材料,胶膜,预浸料,环氧胶粘剂,室温胶”等业务，公司拥有“Kdr?”等品牌，专注于电子、电工产品代理等行业。 ，在北京市门头沟区石龙南路10号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：欧经理。