

## PC 泰国三菱工程 HL-8005

有良好的透光性，抗冲击性，耐紫外线辐射

产品名称	PC 泰国三菱工程 HL-8005 有良好的透光性，抗冲击性，耐紫外线辐射
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:泰国三菱工程 型号:HL-8005 产地:泰国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

## 产品详情

PC 泰国三菱工程 HL-8005 有良好的透光性，抗冲击性，耐紫外线辐射

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

9.0

kJ/m

ISO 179

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

无断裂

可燃性

UL 阻燃等级 (0.38 mm)

V-2

UL 94

热性能

热变形温度

1.8 MPa, 未退火

118

ISO 75-2/A

0.45 MPa, 未退火

132

ISO 75-2/B

线形热膨胀系数

流动

6.5E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2

横向

6.6E-5

PC瓶（容器）透明、重量轻、抗冲性好，耐一定的高温 and 腐蚀溶液洗涤，作为可回收利用瓶（容器）。PC及PC合金可做计算机架，外壳及辅机，打印机零件。改性PC耐高能辐射杀菌，耐蒸煮和烘烤消毒，可用于采血标本器具、血液充氧器、外科手术器械、肾透析器等、PC可做头盔和安全帽、防护面罩、墨镜和运动护眼罩。PC薄膜广泛用于印刷图表、医药包装、膜式换向器。

聚碳酸酯

的应用开发是向高

复合、高性能、专用化、系列化方向

发展，已推出了光盘、汽车、[办公设备](#)、箱体、包装、医药、照明、[薄膜](#)

等多种产品各自专用的品级牌号。