

PC 泰国三菱工程 ML-350 改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性

产品名称	PC 泰国三菱工程 ML-350 改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:泰国三菱工程 型号:ML-350 产地:泰国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 泰国三菱工程 ML-350 改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性机械设备

用于制造各种[齿轮](#)、[齿条](#)、[蜗轮](#)、[蜗杆](#)、[轴承](#)、[凸轮](#)、[螺栓](#)、[杠杆](#)、[曲轴](#)、[棘轮](#)，也可作一些机械设备[壳体](#)、[罩盖](#)和[框架](#)等零件。

医疗器材

可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸模量

2400

MPa

ISO 527-2

拉伸应力 (屈服)

65.0

拉伸应变 (屈服)

5.7

%

标称拉伸断裂应变

85

弯曲模量

2500

ISO 178

弯曲应力

100

冲击性能

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

9.0

kJ/m

ISO 179

简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)

无断裂

可燃性

UL 阻燃等级 (0.38 mm)

V-2

UL 94

热性能

热变形温度

1.8 MPa, 未退火

118

ISO 75-2/A
0.45 MPa, 未退火

132

ISO 75-2/B
线形热膨胀系数
流动

6.5E-5

cm/cm/ ° C

ISO 11359-2
横向

6.6E-5

PC 泰国三菱工程 ML-350 改善耐沸水性、耐老化性、耐气候性