

# 精久质优价低 耐高温初级过滤器怎么选 吉林耐高温初级过滤器

产品名称	精久质优价低 耐高温初级过滤器怎么选 吉林耐高温初级过滤器
公司名称	德州精久净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号
联系电话	15664410917 15664410917

## 产品详情

可清洗/可更换(子母架)耐高温初级过滤器

可清洗/可更换（子母架）耐高温初级过滤器设计特点：

外框坚固可拆卸：采用坚固的铝合金框架，配以铝合金角固定，结构坚固平稳，耐高温初级过滤器怎么选，确滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏，耐高温初级过滤器批发价格，外框采用可拆卸设计，吉林耐高温初级过滤器，方便更换滤料以达到框架重复利用的目的

过滤网采用特殊加强筋，进一步增强了过滤器的坚固性。同时，均衡的间距及双重加强筋设计确滤网的等高褶形，从而使过滤器能在阻力小的时候达到容尘量

滤料采用聚酯合成纤维，可多次清洗再利用，使用寿命长，蓬松渐密的纤维结构，保证了较高的聚尘率及较大的容尘量，有效延长其后端中效过滤器的使用寿命；

过滤效率等级：G1、G2、G3、G4（EN779）。

耐高温初级过滤器规划时要注意的准则

耐高温初级过滤器规划时要注意的准则：

## 净化环境要求

不同的环境一般有不同的净化要求。这时候过滤设备就会有不同的规划方案。净化要求越高，其过滤设备规划要求越高，所以在选择设备时，一定要根据场所的净化需求进行选择，以免选择的设备无法满足环境的净化需求，否则会浪费资源。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持，期待与您的合作。

## 初效过滤器特点：

- 1、初效过滤器外框材料有铝合金、镀锌框、纸板、不锈钢等，厚度为：17MM，耐高温初级过滤器清洗技巧，21MM，25MM，46MM等。
- 2、初效过滤器过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维等。
- 3、初效过滤器效率：35 ~ 95%。
- 4、初效过滤器过滤效率级别：G1、G2、G3、G4（EN779）。
- 5、初效过滤器有板式、密褶式、袋式三类。

初效过滤器过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。

精久质优价低-耐高温初级过滤器怎么选-吉林耐高温初级过滤器由德州精久净化设备有限公司提供。德州精久净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精久净化——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市陵城区经济开发区紫云路北侧1号，联系人：赵经理。